

自动元件分析仪，TH2818

产品名称	自动元件分析仪，TH2818
公司名称	东莞市石碣东辉电子仪器商行
价格	面议
规格参数	品牌:0 型号:2818
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市石碣水南
联系电话	86-076984451755

产品详情

价格以来电为准

320*240点阵大型图lcd显示；采用软键的树状面板操作结构；最高达300khz的测试频率，以0.01hz步进任意编程；高达32ms/次的测试速度；0.05%测试准确度

320*240点阵大型图lcd显示采用软键的树状面板操作结构最高达300khz的测试频率，以0.01hz步进任意编程高达32ms/次的测试速度0.05%测试准确度两种不同信号源输出阻抗，电感测量结果可与其它lcr表兼容开路/短路/负载校准功能提供变压器及直流电阻（dcr）测试功能多点频率、电压列表扫描测试及图形分析显示功能测试电平监视功能提供1.5v、2v直流偏压及0-1a偏流

测试参数	z、y、c、l、x、b、r、g、d、q、lk(漏感)
测试频率	200hz to 300khz,0.01hz步进,准确度 0.01%
测试电平	50mvrms to 4vrms,1mvrms步进steps
输出阻抗	30 100 可选
测量准确度	0.05% (23 ±5 执行开路、短路清“0”后)
测量范围	z、r、x 0.01m to 99.99m y、g、b 0.01ns to 99.9999s c 0.00001pf to 9999.99mf l,lk 0.01nh to 99.9999h
显示分辨率	6位分辨率
测量速度	快速:32ms,中速 :98ms,慢速:496ms(in 1khz)
等效电路	串联/并联/自动
量程方式	自动/手动
触发方式	内部/手动/外部
平均次数	1 to 256,可编程
校准功能	开路/短路点频、扫频清“0”/负载校准
测量端	四端对
列表扫描	15点频率或15点电平列表扫描，以数据或图形方式显示
内部直流偏置	dc偏压源:1.5v、2v可选择 seletable
比较器功能	具有16档分选和档记数功能
存储器	可将20组设置存入非易失性存储器或外部存储卡

本产品的加工定制是否，品牌是0，型号是2818，类型是三元素分析仪器，测试范围是0，测量时间是1，测量精度是0.1，电源电压是220（V\HZ），适用范围是电子厂