

非膨胀型防火涂料阻燃涂料

产品名称	非膨胀型防火涂料阻燃涂料
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

细节无小事使用放心 大量现货供应【多道严格工序质检】导热系数低 Thermal conductivity 1200 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度110 ° C左右,500 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度40 ° C左右,200 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度15 ° C左右

产品详情 类型	参数供参考	产品详情 类型	参数供参考
品牌	金涛	型号	厚型 薄型 超薄型 膨胀型 非膨胀型 均有
抗压强度	50mpa	适应场所	厂房/建筑/隧道/ 体育馆/展览馆/机 场
有效成分含量	99.6	储存要求	干燥阴凉处
单件净重	20kg	适用范围	钢结构防火
耐火温度	1500 ° C	产品用量	2.5-3kg/m ²
使用温度	零下5度-70度	施工方法	喷/涂
加工定制	是	保质期	12个月
颜色	灰白/可调	涂层厚度	3.0mm
等级		特色服务	免费拿样
包装	桶装/袋装	可销售地	全国
运输	普通物流	有无资质	资质齐全
耐火时间	1h-3h	液态类型	水基型
功能	阻燃防火	是否包工包料	是

薄型钢结构防火涂料的优势环保薄型钢结构防火涂料是一种、环保的涂层材料。该涂料不含有害物质，不产生污染，符合国家环保标准。同时，该涂料的施工周期较短，可以缩短建筑物的施工周期。防火涂

料作用，非膨胀型防火涂料主要用于木材、纤维板等板材质的防火，用在木结构屋架、顶棚、门窗等表面。非膨胀型防火涂料阻燃涂料

无腐蚀性不怕酸碱 No corrosive

涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀

无腐蚀性不怕酸碱 No corrosive

涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀
附着力高施工方便 High adhesion 涂料附着力好，不容易产生起皮和脱落现象，涂料通过喷涂、刷涂、浸涂等方法涂刷在物体表面，涂刷均匀

无毒型膨胀防火涂料可用于保护电缆、聚管道和绝缘板的防火涂料或防火腻子。薄型钢结构防火涂料由于该产品防火效果显著、装饰效果明显，故可广泛应用于工业和民用建筑内的木材及其制品、纤维板及其制品、纸板及其制品等可燃性基材以及燃烧性能等级设计要求为B1级的其它室内装修材料。技术标准符合GB 12441—2002国家标准的技术指标。防火性能 防火性能达到一级