

电线电缆垂直燃烧试验机DTC-2 DJC-1单根绝缘电线电缆垂直燃烧仪

产品名称	电线电缆垂直燃烧试验机DTC-2 DJC-1单根绝缘电线电缆垂直燃烧仪
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CN 型号:DTC-2 , DJC-1
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

特别注明:所标只是一个象征性价格,最终各款售价请来电咨询,谢谢

djc-1单根绝缘电线电缆垂直燃烧仪

产品描述:本设备满足国标gb/t18380.12-2008/iec60332-1-2:2004中所规定的技术指标和要求,适用于在火焰条件下,单根绝缘电缆或电线的燃烧试验。

设备性能指标工作电压:ac 220 v \pm 10v 50hz;环境温度:室温 \sim 40 ;燃气压力:0.05~0.15mpa燃气纯度:丙烷>95%气体流量:空气(100.5) l/min,丙烷(650 \pm 30) ml/min计时精度:0.1s;

功能:仪器采用微电脑控制,试验过程自动化、安全可靠;自动点火,自动计时;燃烧时间可:0-999s(可设定);面板式操作方便,并设有选择、运行、计时、读出、复位等功能;实时显示燃气喷灯对样品施加火焰的温度试样长度:(600 \pm 25) mm设备外型尺寸:长 \times 宽 \times 高(0.3 \times 0.45 \times 1.2) m设备重量:45 kg。

dtc-2单根铜心绝缘电线电缆垂直燃烧

产品描述:本测试仪满足国标gb/t18380.11-2008/iec60332-1-1:2004中所规定的技术指标和要求,适用于在火焰条件下,对单根铜心绝缘电线电缆的燃烧试验。

设备性能指标工作电压:ac 220 v \pm 10v
50hz;环境温度:室温 \sim 40 ;燃气压力:0.1mpa燃气纯度:丙烷>95%计时精度:0.1s;

功能:微电脑控制;自动点火;燃烧时间可设定,20s,40s,自动计时试样长度:(600 \pm 25) mm设备外型尺寸:长 \times 宽 \times 高(0.3 \times 0.45 \times 1.2) m设备重量:45 kg。

本产品的加工定制是是，品牌是CN，型号是DTC-2，DJC-1，类型是非金属材料试验机，测量范围是说明（KN），示值准确度是说明，拉伸空间是说明（mm），使用电源是220（V\HZ），重量是45，产品用途是绝缘电线电缆的燃烧试验。，外形尺寸是0.3×0.45×1.2