

# 材料试验机\_自行车材料试验机\_东莞自行车材料试验机\_\_价格

产品名称	材料试验机_自行车材料试验机_东莞自行车材料试验机__价格
公司名称	东莞市力显仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒准仪器 型号:HZ-1412
公司地址	中国 广东 东莞市 新和工业区
联系电话	86-076922677453/22677459 13539098824

## 产品详情

hz-1412自行车材料试验机

产品说明：

适用于自行车各种零件及材料，成车之抗拉、抗压、扭力等强度检验测试、功能齐全、用途广泛。

主要特点：

- 1.高强度主体结构：钢材结构耐用，最大受力安全系数 200%，稳定性高、造型大方美观，整体性设计精确高雅、表面高级烤漆搭配，高价值感。
- 2.高品质传动性能：精密滚珠螺杆传动配载欧洲进口减速机及伺服驱动马达，传动精确、稳定，配合控制软件、表面控制功能符合各种测试要求。
- 3.高科技配备：超强功能的单晶显示控制器，可单机操控显示储存数据图形，分辨率1/20000，可扩充4组配重单元及变位计功能，单线传输与计算机联机，对谈式设定操控模式，速度精密，微调控制解析高控制稳定。
- 4.高水平超智能功能：智能型的作业软件，超强的控制功能，优越的人机接口，简易模块化设定，自动化的检测功能。
- 5.夹具标准化模块化：各种测试夹具接头规格标准化，测试夹具模块化替换方便、快速，容易。
- 6.高安全的设计：行程限位控制设定及紧急停止的安全保障，超负荷容量设定保护功能。

满足标准：

可依iso (国际)、bs / din / nf (英国/德国/法国)、cpsc / csa (美国/加拿大)、jis / jbms / ba (日本)、as / nes (澳洲/纽西兰)、gb / qb / cns (国标/行标/台湾)等各国自行车标准使用模块化夹治具。

应用行业：

是自行车生产厂家及科研和产品质量监督检查等行业和部门理想的试验仪器

### hz-1412自行车材料试验机

技术参数：

负荷容量	kgf	5000	10000		
	kn	50	100		
单位切换	力量	n , kn , g , kg , ton , lb			
	位移	mm / cm / inch			
荷重分解度	1/20000				
荷重精度	± 0.5%				
力量放大倍率	× 10% / × 20% / × 50% / × 100% 自动倍率分段				
测试宽度 (mm)	1200	700	1200	700	
联板行程 (mm)	1400				
测试行程 (mm)	联板行程扣除上、下夹具及挟持事件长度				
测试速度范围 (mm)	0.5~500				
位移分解度	0.01				
动力控制	伺服马达 / 伺服驱动器				
电源	1 ∅ × 220vac 50/60 hz (3 ∅ × 380vac)				
	2.0kva		3.0kva		
体积 (w × d × h) (cm)	225 × 180 × 230	175 × 180 × 230	225 × 180 × 230	175 × 180 × 230	
重量 (kg)	1400	1200	1400	1200	
标准附件	工具乙组，说明书乙份，校正报告乙份，保固书乙份				

本产品的加工定制是是，品牌是恒准仪器，型号是HZ-1412，类型是非金属材料试验机，测量范围是0.5~500（KN），用途是自行车各种零件及材料，成车之抗拉、抗压、扭力等强度检验测试，机台重量是200KG（kg），使用电源是2.0KVA（V\HZ）