

# 非膨胀型防火涂料施工团队施工前注意事项

产品名称	非膨胀型防火涂料施工团队施工前注意事项
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

## 产品详情

建筑钢结构防火涂料厂家！为什么选择我们？自有生产服务技术团队，售后完善  
技术支持：对每一道工序，每一个产品严格把关 质量优势：只做性价比优良的产品  
价格优势：透明的价格

非膨胀型防火涂料施工团队施工前注意事项 矿物棉类建筑防火隔热涂料 矿物棉类建筑防火隔热涂料是继厚涂型建筑防火涂料-珍珠岩系列，氯氧镁水泥系列防火涂料之后的又一重要防火涂料系列，尚属空白，它与珍珠岩类防火涂料相比，其主要特点是作为隔热填料的矿物纤维对涂层强度可起到增强作用，可应用于地震多发的地区或常受震动的建筑物，并能起到防火、隔热、吸音之作用。矿物棉类建筑防火隔热涂料主要有矿物纤维防火隔热涂料、隔热填料，其主要成分是矿物棉、粘结材料一般是水泥，在现场采用干法喷涂施工，即纤维经分散后与粘结材料一起用高压空气输送至喷口处，然后与分布于喷口周围的高雾化水混合喷射至待涂表面。能够获得密度较小的涂层，从而能减轻整个建筑物的重量，降低建筑物负荷。国外已广泛使用快干型矿物棉类防火涂料，在施工条件差的建筑工地使用时，具有施工方便、成本低、干燥时间短等优点。超薄型或薄型防火涂料介绍涂覆在钢结构上的超薄型或薄型钢结构防火涂料的防火隔热原理是防火涂料层在受火时膨胀发泡，形成泡沫，泡沫层不仅隔绝了氧气，而且因为其质地疏松而具有良好的隔热性能，可延滞热量传向被保护基材的速度；根据物理化学原理分析，涂层膨胀发泡产生的泡沫层的过程因为体积扩大而呈现吸热反应，也消耗了燃烧时的热量，有利于降低体系的温度，这几个方面的作用，使防火涂料产生显著的防火隔热效果。

更多说明：钢结构防火涂料的不同防火等级介绍 钢结构防火涂料在选用的时候，用户们是要注意其相关的防火等级的，因为防火等级越高，那么这种材料的内部设计会更加精密，相对售卖的会比较的昂贵。不过如果用户们所需要的防火材料性能要求没那么高的话，那么选择相应等级的防火材料来使用是非常不错的一个选择。

那么钢结构防火涂料主要存在着一些什么防火等级，用户们应该如何去选购呢？这为用户们运用这种产品的环境有着非常密切的联系了，比如说如果用户们是想将这种产品运用于工厂之中的话，那么需要做到是根据工厂内部环境的温度来选择其相应的防火等级。比如说有的工厂是内部的熔炉工厂，这种工厂在装修的时候要使用高等级的防火材料，从而避免其因为熔炉的温度泄露而导致工厂的厂房大面积着火，造成不可避免的损失。

而对于那些一般的工厂来说，使用普通的钢结构防火涂料可以了，这些涂料也是可以有效的保护工厂，让工厂的温度传导速率降低。非膨胀型防火涂料施工团队施工前注意事项