博每FIT01薄膜冲击试验仪

产品名称	博每FIT01薄膜冲击试验仪
公司名称	深圳市乐买宜电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:博每 型号:FIT01
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 福永镇新田大道江氏大厦5楼（107国道旁）
联系电话	86 0755 29172121/29413529/29413636 13828721088

产品详情

博每fit01薄膜冲击试验仪

适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。

特　征

微电脑控制、液晶显示

菜单式界面、pvc操作面板

电子式测量试样气动夹紧

摆锤气动释放

水平调整辅助系统统计试验数据量程可调

微型打印机rs232接口网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输

测试原理

薄膜冲击试验仪的半球形冲头在一定的速度下冲击并穿过薄膜试样，测量冲头所消耗的能量，以此评价薄膜的抗摆锤冲击能力。

技术指标

冲击能量： 1j，2j，3j（常规）

分 辨 率： 0.001j

冲头尺寸： φ25.4mm，φ19mm，φ12.7mm （非标可定制）

试样夹口直径： φ89mm，φ60mm

试样尺寸： 100 mm x 100 mm或φ100mm

气源压力：0.6mpa （气源用户自备）

气源接口：φ6mm聚氨酯管

主机尺寸：600mm（l）×390mm（b）×600mm（h）

电　　源： ac 220v 50hz

净　　重： 64kg

标　　准

astm d3420、gb 8809-88、nf t54-116

配　　置

标准配置：主机、1j基本摆体、容量2j砝码一个、容量3j砝码一个、φ25.4mm标准冲头一个、φ19mm标准冲头一个、φ89mm标准试验夹板一对（含o形圈）、φ60mm标准试验夹板一对（含o形圈）、微型打印机

选购件：专业软件、通信电缆、非标准冲头、o形圈

注: 本机气源接口系φ6mm聚氨酯管；气源用户自备。

本产品的加工定制是否，品牌是博每，型号是FIT01，外形尺寸是600mm（L）×390mm（B）×600mm（H）（mm），重量是64kg（Kg），产品用途是薄膜冲击试验仪