

UL94燃烧试验箱 ct

产品名称	UL94燃烧试验箱 ct
公司名称	昆山市澄泰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ct 型号:CT-820
公司地址	江苏昆山市昆山市花桥国际商务城
联系电话	86 0512 57118041/50111565/57112041

产品详情

ul94规格水平+垂直燃烧试验仪技术参数与说明

本试验仪符合ul94、gb / t2408-1996标准，适用于检验和评定塑料材料的燃烧特性，是根据美国ul94标准《设备和器具部件用塑料材料的可燃性试验》中规定的有关条款设计制造，对设备和器具的塑料部件进行水平和垂直可燃性试验，并配置有气体流量计，调节火焰大小，采用电机驱动方式，操作简单安全。

施焰时间	0~99分99秒可设定
余焰时间	0~99分99秒可设定
余灼时间	0~99分99秒可设定
燃烧角度	20°，45°，90°(即0°)可调节
火焰高度	按标准要求可从20mm调至175mm
燃烧器尺寸参数	喷管内径 9.5mm,喷管有效长度100mm,有空气调节孔
箱体容积	0.85立方米
备注	另配置有照明装置，抽气装置，燃气流量调节阀，燃气压力表，燃气压力计，燃气流量计，燃气u型压力计及样品夹具
电源	ac220v/50hz

本产品的加工定制是是，品牌是ct，型号是CT-820，产品规格是UL94，外形尺寸是1X1X1（mm），重量是100（Kg），产品用途是橡胶燃烧试验