

# 多功能脱模器、液压推土器

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 多功能脱模器、液压推土器               |
| 公司名称 | 献县沃得数控机械设备厂                |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 | 品牌:沃得<br>型号:TYT-3          |
| 公司地址 | 河北省沧州市献县河城街镇寨子村            |
| 联系电话 | 86-03174653112 13932761680 |

## 产品详情

用途：tyt-2型液压推土器是为石灰土地、沥青、粘土等击实试验取出试筒内试样的专用设备。

特点：1、本仪器采用千斤顶为动力，结构简单可靠，出力大（三吨以上）使用方便省力，是室内或现场无电源情况下各种击实仪配套采用

的设备。

2、它可推出重型（ 152 ）轻型（ 102 ）轻型（ 100 ）等各种击筒内的试件。

结构：

它由底盘，三根立柱及上圈构成反力架，架上有 52 102 152三种盘斤顶上装有 98 148种活塞，适合于推出 50 100 102 150 152五种试筒的试件。

中间有一可升降的托盘，为了适应不同尺寸的试筒定定位附轻型和重型二种定位圈以确保准确无误地推出试件而不损坏试筒。

使用：1、将击实好的试筒放于托盘之前，视击筒大小选择不同衬圈和活塞即：大击筒 152可直接放在托盘上，拆掉上顶圈并在千斤顶的

头部装上 102（国标） 100（国标）在托盘上加一衬圈，上圈装入上顶圈并装上 100或 98活塞。

2、击筒放入托盘定位，用于千斤顶专用摇杆一端先将油阀拧紧（关闭）再用摇杆将千斤顶活塞顶击筒内上样。

3、推出土样后，将油阀拧松，从上部轻轻将活塞推下复位清理灰尘以待一次再用。

本产品的加工定制是是，品牌是沃得，型号是TYT-3，产品规格是 50 100 150，外形尺寸是290\*600（mm），重量是50（Kg），产品用途是为石灰土、沥青、粘土等击实试验取出试筒内试样，产品型号是TYT-3