

MHYVP1*4*7/0.52 天联牌煤矿用井下电话线

产品名称	MHYVP1*4*7/0.52 天联牌煤矿用井下电话线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	8.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:MHYVP1*4*7/0.52 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MHYVP1*4*7/0.52 天联牌煤矿用井下电话线

MHYA32 50x2x0.8 矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

MHYV 1*8*7/0.73 MHYVP1*6*7/0.37

MHYV 1*4*7/0.43 MHYAV 20*2*0.8

MHYVRP 3*2*16/0.2 MHYA32 50*2*0.8

MHYVP-8*2*7/0.52

MHYV 1*4*7/0.52

MHYV 1*4*7/0.43

六类双屏蔽网线 CAT6 MHYBV 5*2*1/0.8

矿用电话通信电缆

MHYBV 20*2*0.8

MHYBV10*2*0.8

MHYV 7*2*1/0.97

MHYV 4*2*1/0.97

MHYV 2*2*1/0.97

MHYV 1*2*1/0.97

MHYVP32 19*2*1.5 DJYPVRP32 2*2*1.5

矿用通信电缆MHYV标准

矿用通信电缆型号:MHYV MHYAV MHYA32 MHJYV MHYV 1×22×21×45×2
×7/0.28矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×22×2矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHYAV 1/0.8 20×2 30×2 50×2 ×0.8 矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

MHYA32 30×2 50×2 80×2 ×0.8钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

矿用通信电缆MHYV标准

1、导线：退火裸铜线，铜线直径为0.30, 0.42, 0.52, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90(mm)。2、绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。3、绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对。4、通信电缆缆芯结构：以1对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。5、缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。6、屏蔽：铜丝屏蔽或用轧纹(或不轧纹)金属带，金属带纵包于通信电缆缆芯包带之外。7、护套：蓝色高密度聚乙烯。也可提供双层护套的通信电缆。