

韩国进口芝麻榨油机 液压榨油机 自动液压榨油机 立式榨油机

产品名称	韩国进口芝麻榨油机 液压榨油机 自动液压榨油机 立式榨油机
公司名称	巩义市鹏远机械制造厂
价格	面议
规格参数	类型:榨油机 适用对象:菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,乌柏籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻
公司地址	河南省郑州市巩义市站街镇粮管所内
联系电话	0371-64426578 15038153201

产品详情

供应多功能液压香油机 根据型号和内置配置不一样 详细价格请电话联系！12500-22000元

液压榨油机是降经过热炒后的油料直接加入榨油桶内压榨出油。具有工序简单、快捷，直接流出纯正清香无渗假的油来。在用户亲眼目睹下约5-7分钟就可加工出成品油。用户称“放心油”。特别适用于芝麻、菜籽、花生等产区的用户使用。

液压香油机用于芝麻，油菜等粮食类的压榨，轻巧方便，利于操作。

一. 材质及构造

液压榨油机主要零件有活塞、液压缸、立柱、活动上梁、底座、油泵、料筒、电热圈及自动控温装置等。材料均采用优质金属材料制成，从而提高了机器性能，保证了部件的使用寿命。

二. 技术参数

1	型号	6yz-230
2	外型尺寸(长x宽x高)(mm)	800x700x1400
3	机器重量	850公斤
4	公斤压力	1900kn
5	最大使用工作压力	55mpa
6	电热圈功率	yz-230
7	加热圈控制温度	70 -100
8	每次加芝麻	7-8kg

该机主要部件有柱塞、液压缸、立柱、活动上顶、底座、工作台、料筒、加热环、固定套、油箱等组成。

三 产量

油料	时间/次	重量/次	10小时产量	出油率
芝麻	5-8分	6-9公斤	360-520公斤	42%-52%
茶籽	8-12分	6-9公斤	260-320公斤	25%-35%
核桃仁	8-12分	6-9公斤	260-320公斤	50%-60%
松籽仁	8-12分	6-8公斤	310-630公斤	45%-60%

三.液压榨油机的优势比较

设计先进、性能可靠、操作简捷、维护方便：其主要特点是：

- 1.出油率高--与老式设备相比，正常出油率可高出2至3个百分点，每加工百斤芝麻平均可多出2-6斤，全年经济
- 2.节能--同等产量降低电功率40%，以平均每小时节约6度电计算，日生产可节约30元电费。
- 3.省工--同等产量可节约劳动力60%，1至2人便可组织生产，日可节省劳动成效约40元。

多级压榨，一次榨净。

油质纯--保障油质纯净，符合卫生检疫标准。

占地小--油坊需10-20平方米便能满足使用。

构思新颖 机电一体

设计科学、结构合理、操作简便、安全稳定，采用全自动化装置，从投料到成品一次完成仅需几分钟。

材质优良 工艺精密

采用高碳钢，经高频淬火、耐热处理而成，硬度高，强度大，耐磨性好，适应高温高压连续作业，提高了榨油机的使用寿命，使用时间可达几十年之久。

榨膛合理 出油率高

采用多级推进渐进加压的原理，使榨膛压力迅速增大，使油料一次性裂变分离，再采用红外线温控系统，自动控制压榨温度和水份，使油料直接软化激活油脂分子，压榨稳定，一次榨尽，大大提高了出油率。

温控炒料 自动倒出

炒料的好坏，直接影响了油品的质量和出油率，有“三分压榨，七分炒料”的说法，可见炒料在榨油过程中的重要性，而炒料的关键在炒料机的质量和装置。我公司炒料机采用齿轮传动，各型号均安装减振降噪装置，加厚钢板和炒膛容积，可用多种加热燃料加热（煤、电、气、柴火等），广泛受热、炒料快等设计理念，大大提高了炒料机使用寿命和炒籽质量，还装配了油料温度显示仪表、倒顺开关、磁选功能等先进装置，操作简便，自动化程度高等特点。

四季皆宜 不受限制

本榨油机不受气候的制约，南北四季皆宜，因油盘装置采用了加热温控系统，可根据环境温度，自动调节毛油温度，以达到快速精滤的效果，所以不受季节、气候的影响，一年四季均可压榨经营。

高效精滤 快速方便

采用多种精滤系统装置，增加了滤油压力，提高了毛油的温度，全新的导油新技术，自动过滤，油品纯正，滤油与压榨同步进行，大大提高了滤油速度，方便实用，是广大用户的理想选择。

广泛压榨 一机多用

不论全国各地气候条件差异，真正实现开机即可出油的效果，本机采用了强制下料装置，送料均速，压榨速度快，能广泛压榨花生、大豆、油菜籽、芝麻、油葵、胡麻籽、山茶籽、棉籽、花椒籽、核桃仁、桐籽、蓖麻、杏仁等多种油料作物。

本产品的加工定制是是，类型是榨油机，适用对象是菜籽,茶籽,大豆,花生,花椒籽,葵花籽,棉籽,米糠,乌柏籽,油桐籽,油棕果,玉米,芝麻，品牌是鹏远，型号是液压香油机，配用动力是1.5（kw），处理量是100-150（kg/h），整机重量是920（kg），外型尺寸是750*650*1350（mm），产品类型是全新，榨螺直径是详细联系（mm），榨螺转速是见说明（r/min），榨膛内圆直径是详细请联系（mm），出油率是60（%），电源电压是380220（V），干饼残油率是6（%），生产厂家是鹏远，售后服务是质保一年