

# 昊洲厂家供应悬浮支柱拆柱机 马达 穿心式操作视频

产品名称	昊洲厂家供应悬浮支柱拆柱机 马达 穿心式操作视频
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	60000.00/件
规格参数	品牌:昊洲 产地:泰安 材质:45#
公司地址	山东泰安市岱岳区道朗镇道朗村
联系电话	0538-8855700 13581139096

## 产品详情

LCZX-4500型综合型悬浮支柱拆柱机是悬浮式支柱专用拆柱设备，它具有夹紧力矩大、拆柱效率高、维修质量好和减轻工人劳动强度等优点。它能拆卸锈蚀严重用现有设备很难拆卸的支柱;并使拆柱过程基本上实现了机械化，从而提高了维修工作机械化程度，加快拆柱和维修进程，是目前国内较好的拆柱设备，它主要有以下特点：

- 1.能完成底座、手把体、顶盖及活柱体的拆卸任务，实现了一机多能。
- 2.主电动机和减速器之间采用皮带传动，过载能力强，噪音小；主轴装有偏心式双向自紧卡盘，钢性好，装卡工件比一般通用卡盘或其它夹紧方式夹紧力大，操作方便，省力。
- 3、机械和液压夹紧相结合，基本实现拆卸过程机械化。

昊洲厂家供应悬浮支柱拆柱机 马达 穿心式操作视频

悬浮支柱拆柱机的安装

拆柱机的地基尺寸见图（十一）按要求安装，否则将影响使用。

床身用四组垫铁支撑，每组两块，应尽量放在地脚螺钉附近（宽度40-60毫米，斜度5度，厚度、长度自定），下面一块的大头在里边，用水泥固定，上面一块大头在外边，以便调整。

当拆柱机放在垫铁上之后，应用水平仪检查安装水平，在调整水平时首先应粗调，粗调之后，将水泥灌入地脚螺钉孔中，待水泥干后精调，精调时一面调垫铁、一面紧固地脚螺钉，两者相配合直到达到水平要求为止。均匀拧紧地脚螺钉，然后用水泥浆固定垫铁，并修好地基表面。

3、试车：使用前请先熟悉设备操作面板（见示意图），并按减速器齿轮箱油标指示加足润滑油，并将床面导轨、导向滑车滚轮内滴入润滑油。仔细检查电器系统接线，确认无误后接通电源空车点动运转，检查各部位运转及润滑情况良好后再接通液压系统进、回液管路，并按第四章液压部分及拆柱机工作程序中规定的动作空载运转，检查夹紧油缸，拔柱千斤顶等动作是否灵活可靠，有无蹩卡现象及密封部位、管路接头是否漏液，待一切正常后可开车工作。