

单体液压支柱密封质量检系统 计算机检测 操作说明

产品名称	单体液压支柱密封质量检系统 计算机检测 操作说明
公司名称	山东昊洲矿业安全装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:昊洲 产地:泰安 材质:45#
公司地址	山东泰安市岱岳区道朗镇道朗村
联系电话	0538-8855700 13581139096

产品详情

单体液压支柱密封质量检系统操作说明

打开电脑，进入桌面后，选择“单体支柱质量检测系统”双击进入系统主界面后，单击“检测台探测”系统自动搜索1.2号模块，（如果检测台不能被探测到，屏幕上将显示不能被探测到的检测台。此时需要检查各个检测台的接线是否正确连接、远端模块是否有电源显示以及计算机的接口连接是否正常等，检查并更改后点击“再次探测”命令按钮进行再次探测。）如果探测到单击“确认返回”，进入初始化，把当前的压力默认为零。（再柱子没有大压的情况下进行操作）这时又回到了该系统的主界面，单击“压力检测”进入后系统会自动弹出一表格，内容有，维修人员，检验人员、编号、支柱规格、维修项目、通道号。这一表格的填写与否，关系着所打支柱压力数据的保存。如果需要保存，每颗柱子都要进行设置编号（相当于人的身份证）操作人员可先给支柱编好号，编写完毕后再通知注压人员注压，也可先注压待检测完毕后再进行一一设置，根据现场情况而定。在给支柱编号1通道代表1号传感器及在一号传感器上的支柱！一共是十六个通道，假设第一批柱子命名A，A1 A2 A3 A4 A5... ..A16第二批则以B开头，这样方便好记，不易混乱。如提前设置并检测完毕，此时可以让他们卸压，电脑操作人员进入“参数设置及显示”系统会自动提醒你“1号检测完毕高压或低压检测完毕提示您是否保存结果”，单击是。点击“下一个”依次类推逐个保存。

山东昊洲矿业安全装备有限公司主要生产拆柱机、立柱拆缸机、三用阀试验台、单体支柱试验台、支柱油缸修复器、油缸清洗机、数显锚杆拉力计、锚索张拉机具、锚索切断器、锚索退锚机、顶板离层仪、顶板动态仪、紧链器、水力升柱器、乳化液升柱器、锚杆扭矩放大器、乳化液配比器、乳化液浓度计、手动快速升柱器、回柱器、单体支柱测压仪、单体液压支柱测力计、锚杆测力计、圆图压力记录仪、液压支架压力下缩自记仪、顶板下沉速度报警仪、液压枕、底板比压仪、综采支架测压表、压力盒、气动混凝土钻芯取样机、锚杆探测仪、数字压力计、钻孔油枕应力计、钻孔应力计、测力锚杆、测杆、锚杆预应力检测仪、锚喷质量检测仪等矿压观测仪器