

铸造烘干炉 NJH砂芯烘干炉 砂型烘干炉南京万能

产品名称	铸造烘干炉 NJH砂芯烘干炉 砂型烘干炉南京万能
公司名称	南京万能加热设备厂
价格	面议
规格参数	品牌: 基本投资额:0.5-1万(元) 保证金额:3000(元)
公司地址	南京市栖霞区靖安镇大棚村
联系电话	86 025 85718411 13913022498

产品详情

铸造砂型烘干炉

用途

是专用于铸造行业、为砂型烘干、起到固化作用专用设备。

电加热热风循环砂芯表干炉设备是专门为铸造行业设计制作的供树脂砂芯表面水基涂料干燥的专用设备，它具有热利用率高、温度稳定均匀、生产批量大、自动化程度高、占地面积小、能耗低等特点。

特点:1、独特的热风循环系统使工作室温度分布均匀。2、全程大风量换气方式和独特的前置换气功能，使箱内可燃气体浓度始终处于安全范围内。3、表面低温度密封电热管加热，性能稳定，寿命长。4、台车装有轨道并配有供装载工件或试件的手动台车或电动，工作效率高。6、砂轮和树脂加热后产生有机气氛，我方额外增加了防爆装置，独特的减压门设计，可减少意外事故的损失。7、加热装置，采用高温加热管，无明火加热，维修方便。8、高精度智能数显可编程控温仪控温，pid参数自整定，可根据工艺的需要来智能调节参数。9、超温保护装置能发出声光报警信号并切断加热电源，保护设备和工件的安全。

几种砂型(蕊)烘干保温炉工艺。

名称	一般砂型	加木屑的砂型	加有机粘
烘干温度	300-350	300-350	250-300

技术参数：

型 号	名 称	烘干炉		
		额定功率 (k w)	最高工作温 度	工作区尺寸(长x宽x高mm)
njh101-5	烘干炉	9	300	1000 × 800 × 1000
njh101-6	烘干炉	12	300	1000 × 1000 × 1200
njh101-7	烘干炉	15	300	1200 × 1200 × 1400
njh101-8	烘干炉	18	300	1500 × 1200 × 1500
njh101-9	烘干炉	30	300	1500 × 1500 × 1800
njh101-10	烘干炉	40	300	2000 × 1800 × 2000
njh101-11	烘干炉	60	300	2500 × 2000 × 2000
njh101-12	烘干炉	80	300	3500 × 2500 × 2000

烘干炉也可根据用户需要对模型尺寸大小订购炉型尺寸，

生产量超大可考虑使用铸造砂型生产线

本产品的品牌是万能加热，基本投资额是0.5-1万（元），保证金额是3000（元），加盟费是23（元），项目区域要求是全国，品牌发源地是全国，预计回报率是80（%），预计回报周期是3（年），特许权使用费是45（元），合同期限是1（年），加盟商总数是123（家），特许经营时间是2（年），经营模式是经销,特许,合作,其他，发展模式是经销，产品别名是砂芯烘干炉，产品用途是烘干热处理，型号是NJH10