

# POM 日本旭化成 4590 注塑级 耐水解

产品名称	POM 日本旭化成 4590 注塑级 耐水解
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:4590原料 性能:聚甲醛POM
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

## 产品详情

品牌

日本旭化成

牌号

4590

厂商

日本旭化成

厂家(产地)

旭化成

销售方式

品牌经销

加工级别

挤出级

特性级别

高韧性POM

用途级别

高应力零件,加工素材、板、条、管。

中文名称

聚甲醛

吸水率

0.2%

洛氏硬度

120R

熔流率

1.42g/cm<sup>3</sup>

收缩率

2.0%

拉伸模量

2900MPa

密度

1.42g/cm<sup>3</sup>

拉伸应力

70.0MPa

热变形温度

93.0 ° C

抗张强度

1500MPa

可售卖地

全国

类型

标准料

供应日本旭化成POM各种型号原料：

4520 , 4590 , DG450 , GT525 , HC750 , LA541 , LD755 , LM511 , LT802 , SA472 , Z4513 ,  
AK510 , AK751 , HC450 , LA501 , MT754 , 3010 , 4013A , 4060 , 4510 , 4513 , 5013A , 705  
0 , 7054 , 7520 , 9520 , 7554 , DG400 , EF-450 , LP402等等.

食品级POM 旭化成 4590排气 排出物料中的水分，空气及其他低分子挥发物的过程，如：

- (1) 生产乙烯基塑料溶胶时，将该溶胶置于高真空中除去空气，以免制品生成气泡；
- (2) 用手糊或喷射成型增强塑料制品时，指用适当方法排除层间的空气；
- (3) 在排气挤出中，指用真空除去物料中的空气，水分等挥发性物质。