

室内膨胀型防火涂料包工包料实体厂家不起皮/不脱落/不空鼓

产品名称	室内膨胀型防火涂料包工包料实体厂家不起皮/不脱落/不空鼓
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

我公司防火产品均通过中华人民共和国消防产品合格认证中心的严格审查，和国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验，耐火及性能指标均达到或超出国家有关标准规定，处国内水平，湖州金涛涂料有限公司是国家壹级消防设施工程企业，

在国内树立了近百个大中型优质工程。

自公司创建以来，通过消防施工的经验积累，塑造了一批的施工队伍，可针对各类防火涂料或消防系统工程的施工采用相应的经济型施工方法，施工机具设备齐全，可承接各类大、中、小型施工场所的涂料施工或消防系统工程施工。由于施工现场组织管理严谨，施工工艺精湛，安全和质量保障体系健全，一举成为消防协会会员单位。

对比金涛防火涂料：	附首力强渗透基层	对型，醇酸型，酚醛型防锈底漆具有很强的附着力
VS	VS	VS
其他防火涂料：	表面附着内部中空	只能覆盖到基层表面，不能渗透容易空鼓、开裂，防火失败
金涛防火涂料：专注钢结构防火涂料	燃烧后发泡膨胀	燃烧后发泡膨胀

耐曝热性：720h涂层无起层、脱落、空鼓、开裂现象。符合附加耐火性能的要求。耐湿热性：504h涂层无起层、脱落。符合附加耐火性能的要求耐冻融循环性：15次涂层无开裂、脱落、起泡。符合附加耐火性能的要求。耐酸性：360h涂层无起层、脱落、开裂。符合附加耐火性能的要求。耐碱性：360h涂层无起层、脱落、开裂。符合附加耐火性能的要求。耐盐雾腐蚀性：30次涂层无起泡,明显的变质、软化。符合附加耐火性能的要求。耐火性能：实测涂层厚度为4.7mm,钢梁跨度5400mm。耐火试验进行到150min时,钢梁的较大挠度为35mm,未失去承载能力。耐火极限大于2.5h。厚型钢结构防火涂料材料相关知识，蛭

蛭石是一种含铁、镁的铝硅酸盐类矿物质，具有层状结构，层间有结晶水。它受热膨胀时，会像水蛭一样蠕动，故名蛭石。蛭石经过晾干、破碎、筛选，在850~1000的温度下煅烧，颗粒会膨胀20倍以上，形成膨胀蛭石。其密度为80~200kg/m³，热导率为0.17~0.25W/(m·K)，耐火性能强，吸声、隔声性能好，无毒无味，是防火涂料的重要掺材。室内膨胀型防火涂料包工包料实体厂家不起皮/不脱落/不空鼓

我公司防火产品均通过中华人民共和国消防产品合格认证中心的严格审查，和国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验，耐火及性能指标均达到或超出国家有关标准规定，处国内水平，湖州金涛涂料有限公司是国家壹级消防设施工程企业，

在国内树立了近百个大中型优质工程。

薄型钢结构防火涂料施工时，注意事项：涂刷施工前，可燃性基材的含水率不应超过12%。

施工环境应保持空气流通，但须避免尘土飞扬。参考用量 0.5kg/m²。包装及贮存：1、包装：10kg/桶，20kg/桶。2、贮存：贮存温度应保持在5 ~ 45 之间，并保存在通风、干燥的库房内，防止阳光直射、雨淋，远离火源。保质期为12个月。但在碱金属硅酸盐中往往都存在着游离的碱金属离子，空气中的酸性气体和CO₂等将与其发生化学反应。如果单独用碱金属硅酸盐来作为涂料的基料时会使涂膜不耐水、不耐潮、耐候性差，并且涂层容易出现开裂、脱粉等不良现象。因此如果采用碱金属硅酸盐作为钢结构防火涂料的基料，首先要解决的关键问题就是对其进行改性，即解决对游离的碱金属离子的问题。