

吉业升牌 耐高温120度不饱和树脂 全国可发

产品名称	吉业升牌 耐高温120度不饱和树脂 全国可发
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	15.00/件
规格参数	品牌:吉业升牌 规格:25/50/200/250KG 用途范围:化工原料、化工添加剂、化工中间体
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街
联系电话	18040558719

产品详情

耐高温120度不饱和树脂

外文名：Unsaturated polyester resin

物理性质：1、 不饱和聚酯树脂的相对密度在1.11 ~ 1.20左右，固化时体积收缩率较大，

2、 耐热性：绝大多数不饱和聚酯树脂的热变形温度都在50 ~ 60 ，一些耐热性好的树脂则可达120 。红热膨胀系数 α 为 $(130 \sim 150) \times 10^{-6}$ 。

3、 力学性能：具有较高的拉伸、弯曲、压缩强度。

4、 耐化学腐蚀性能：耐水、稀酸、稀碱的性能较好，耐有机溶剂的性能差。

5、 介电性能：介电性能良好。

密 度：1.11 至 1.20 kg/m

包装：20公斤/塑料桶用途：用作环氧树脂胶黏剂的增韧剂

是一种特殊类型的不饱和聚酯树脂，具有良好的耐热性能。不饱和聚酯树脂通常由多元醇、二元酸和二元醇通过缩聚反应制得，具有可塑性、强度和耐腐蚀性等特点。

耐高温120度不饱和树脂在高温环境下具有较好的稳定性和抗老化性能，适用于制作耐热材料、复合材料、涂料、粘合剂等。汽车制造、电子电气等领域有广泛应用。