

# BI20-CP40-Y1X 图尔克 传感器

产品名称	BI20-CP40-Y1X 图尔克 传感器
公司名称	厦门创祥自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TURCK/图尔克 型号:BI20-CP40-Y1X
公司地址	厦门市集美区杏林西路21之2西梯202
联系电话	15980946773 15759256371

## 产品详情

bi20-cp40-y1x

图尔克（中国）厦门办事处

厦门创祥自动化科技有限公司专业销售德国图尔克进口全系列产品若有这方面的需求，欢迎随时来电咨询，谢谢！--联系人：周工 电话：0592-3113308，qq：526698057

24小时技术热线！18659278952

网址：www.xmcxauto.comms22-rims23-rms25-uims27-rms24-112-rms24-rwm1 widerstandsmodulwm3bi1-eh04-y1bi1-eg05-y1bi1,5-eg08-y1-h1341bi1,5-eg08k-y1bi1,5-eg08k-y1-h1341ni3-eg08k-y1ni3-eg08k-y1-h1341bi1-hs540-y1bi1,5-hs865-y1bi1,5-gs880-y1bi1,5-eh6,5k-y1ni3-eh6,5k-y1ni15-em30-y1x-h1141ni10-em18-y1x-h1141bi2-k11-y1ni5-k11-y1ni10-k20-y1ni50-k90sr-y1si5-k09-y1si15-k30-y1xsi2-k08-y1ni40-cp80-y1ni60-q80-y1xsi3,5-k10-y1ni5-p12-y1x/s97bi15-cp40-y1xni20-cp40-y1xni20-cp40-y1x/s100ni20-cp40-y2x2bi20-cp40-y1xni35-cp40-y1x/s100bi20-g47-y1xni15-p30-y1/s100ni15-p30-y1x/s97bi10-p30-y1/s100bi10-p30-y1x/s97ni5-p12-y1/s100bi5-p18-y1/s100bi2-p12-y1/s100ni10-p18-y1/s100bi15-cp40-y1x/s100bi15-cp40-y1x/s97ni40-cp80-y1/s97ni40-cp80-y1/s100ni4-ds20-2y1x2-h1140ni4-ds20-2y1x2ni4-dsc26-2y1x2ni4-dsc26-2y1x2-h1140ni4-dsu35-2y1x2ni4-dsu35-2y1x2-h1140ni4-dsu35tc-2y1x2ni4-dsu26tc-2y1x2ni4-dsu26-2y1x2ni4-dsu26-2y1x2-h1140ni4-dsu35tc-2y1x2/s933ni4-dsu35tc-2ry1x2ni4-dsu35-2y1x2-b1160-fke4.3ni4-dsu35tc-2y1x2/s97ni4-dsu35tc-2y1x2/s1176bim-akt-y1x/s235bim-ikt-y1xbim-ikt-y1x-h1141bim-int-y1xbim-int-y1x-h1141bim-pst-y1xbim-qst-y1xbim-nst-y1xbim-nst-y1x-h1141bi10-g30-y2x 7mbim-em12e-y1xni8-p18-y1/s139bim-eg08-y1xbim-eg08-y1x-h1341bim-m12e-y1xbim-m12e-y1x-h1141bi15-q20-y1xsi15-q20-y1x-h1141bid2-g180-y0/s220bid2-g180-y0/s212bi2-s12-az31xsi2-s12-az31x/s100bi2-s12-az31x/s97ni4-s12-az31xni4-s12-az31x/s100bi2-m12-az31xni4-m12-az31xsi15-k30-az3bi20-g47-az3xni25-g47-az3xsi2-q10s-az31xsi2-q12-az31xni4-q12-az31xsi15-k30-rz3ni20nf-cp40-fz3x2bi15-cp40-fz3x2ni20-cp40-fz3x2/s97ni35-cp40-fz3x2bi40-cp80-fz3x2ni40-cp80-fz3x2/s97ni50-cp80-fz3x2bi15-cp40-fz3x2/s97bi10-p30sr-fz3x2

图尔克代理/图尔克销售/图尔克特价/图尔克销售

本产品的加工定制是否，品牌是TURCK/图尔克，型号是BI20-CP40-Y1X，种类是热敏，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP67，线性度是2（%F.S.），迟滞是0.2（%F.S.），重复性是0-10（%F.S.），灵敏度是98%，漂移是0...2，分辨率是300