

现货销售 高精度 立式插床 键槽插床 B5032d插床

产品名称	现货销售 高精度 立式插床 键槽插床 B5032d插床
公司名称	邢台市荣达机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:荣达 型号:B5032
公司地址	巨鹿县西郭城镇河北庄村
联系电话	7583028 15226857002

产品详情

产品特点 1、本机床用于加工各种零件的平面，型面及键槽等，对单件或小批生产车间最为适用。2、主转动的机构是变腰柄齿轮的回转运动为滑枕的往复运动、工作台可作纵向、横向和回转，自动与手动进给并可实现快速移动，工作台遇有故障时则自动停止进给和限位保险。3、本机床起动、供工作台回转分度用，按所需分度加工零件。4、本机床经精心设计、标准化、通用化、系列化、自动化程度较高、布局合理、结构紧凑协调匀称。外形美观，维修方便。5、机床润滑由油泵供油。经输油管至各润滑点，调整方便。6、机床电气设备安装在下床身后部床内，在上床身有集中按钮站，安全可靠。7、对用户提出的其它电源条件，经过协商，可按特殊定货供应。

b5032---5020插床技术参数：

序号	规格名称	单位	b5032	b5020
1	滑枕最大行程	毫米	340	220
2	滑枕最大插削长度	毫米	320	200
3	滑枕运动次数	往复次数/分	32 50 80 125	32 50 80 125
4	滑枕倾斜角度	度	0~8°	0~8°
5	工作台直径	毫米	500	500
6	滑枕垂直调整距离	毫米	315	230
7	刀头支承面至床身前壁间距离	毫米	600	485
8	工作台面至滑架下端间距离	毫米	490	320
9	工作台最大纵向移动距离	毫米	630	500
10	工作台最大横向移动距离	毫米	500	500
11	工作台最大回转角度	度	360	360°
12	工作台纵横机动进给范围	毫米/滑枕每往复一	0.08~1.21	0.08~1.21

		次		
13	工作台回转进给量范围	度/滑枕每往复一次	0.052~0.783	0.052~0.783
14	电动机功率	千瓦	3	3
15	电动机转数(计算值)	转/分	1430	1430
16	机床净重(约)	公斤	3000	2400
17	机床轮廓尺寸(长×宽×高)	毫米	2261x1305x2245	1916x1305x1995

咨询热线：15226857002 qq热线：512669681

本产品的类型是插床，品牌是荣达，型号是B5032，主电机功率是3（kw），外形尺寸是1916*1305*1995（mm），工件尺寸范围是485*200，滑枕倾斜角度是8（度），每分钟往复次数是25-40（次/分钟），刀架最大行程是485（mm），最大刨削长度是200（mm），控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象是工具，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是有