

## 普瑞曼聚合物 LLDPE SO2530S,0258CN熔融指数: 2.6

产品名称	普瑞曼聚合物 LLDPE SO2530S,0258CN熔融指数: 2.6
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	12.00/件
规格参数	普瑞曼聚合物:冲击15个 0258CN:熔指10 日本:0258CN
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

普瑞曼聚合物 LLDPE SO2530S,0258CN熔融指数: 2.6

普瑞曼聚合物 LLDPE SO2530S,0258CN熔融指数: 2.6

尊敬的客户，您好！我们是东莞市越泰新材料有限公司，非常荣幸为您推荐我们的一款优质产品——普瑞曼聚合物 LLDPE SO2530S,0258CN。这款产品具有多项出色特性，juedui是您的buer选择。

，让我们来谈谈这款聚合物的冲击性能。普瑞曼聚合物可有效吸收冲击，保护您的产品不受外界撞击的损害。它的冲击强度达到了15个冲击弧，这意味着即使在意外碰撞下，您的产品也能得到充分的保护。

，让我们来看看这款产品的熔融指数。它的熔指为10，在熔融状态下，能够更好地流动和成型。这对于一些需要进行复杂成型的产品来说尤为重要。通过普瑞曼聚合物的使用，您可以得到更jingque、更美观的产品。

除了以上两个显著特点，还有一点值得一提，那就是这款产品的原料来源。我们的普瑞曼聚合物0258CN采用日本进口原料，具有优异的品质保证。日本作为世界工业制造业的重要国家之一，其技术和质量标准一直处于lingxian地位。因此，我们可以保证这款产品的高品质和可靠性。

从多个方面考虑，我们相信普瑞曼聚合物 LLDPE SO2530S,0258CN是您的明智之选。以12元/件的价格，您可以获得优质的产品，使您的生产和包装更加出色。我们诚挚地邀请您前来咨询和购买。

如果您对我们的产品有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。我们的专业团队将竭诚为您提

供帮助。期待与您的合作！