

订做新型二排大间距冲天炉各型冲天炉-铸造产品热处理设备

产品名称	订做新型二排大间距冲天炉各型冲天炉-铸造产品热处理设备
公司名称	武穴市八环冲天炉成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:八环 型号:1T-10T
公司地址	中国 湖北 武穴市 武穴市北川路东68(饶家垸路口)
联系电话	86-07136273211 13872041137

产品详情

采用最新设计、符合“三化”标准的两排大间距冲天炉，为目前国内铸造行业普遍采用的一种冲天炉，其主要结构特点为具有两排风口，排距较大，底焦燃烧形成两个独立的燃烧带，通过拉长过热区，增加了铁水过热路程及底焦的激烈燃烧，炉况稳定，铁水温度高，铁水质量好。按照送风温度分为冷风、炉胆热风两种结构，通过采不同的温度送风来达到不同的熔炼要求。炉胆热风式利用密筋炉胆换热器将炉气中的物理热加热入炉冷空气，热风温度180-250 左右，具有不占车间生产面积、结构紧凑、操作方便及热惰性小等特点。

产品型号: 1 t - - 1 0 t																
基本炉型	熔炼率t/h	金属总重m	炉总高m	平台高m	有效高m	前后中心距m	炉壳外径m	炉堂最大径m	风口处直径m	风口比%	风口个数	风口直径mm	理论风量m ³ /min	风箱风压kpa	前缸容量t	铁水温度。c
二排大间距炉	1	3.9	12.5	4.5	3.6	0.8	0.8	0.5	0.36	3.1	5 5	22	12	7.8-9.8	0.5	1420-1450
	1.5	4.5	13.5	4.5	3.8	0.9	0.9	0.58		3			18	7.8-9.8	0.75	必要时可达150
	2	5.8	14.5	5	4.1	0.95	0.95	0.6	0.48	3.2	5 5	33 28	24	8.8-11	1	0
	2.5	7.3	15	5.5	4.4	1.0		0.7		3.2	6 6	30 22	35	9-10	1.25	0
	3	8.8	17	6	5.2	1.05	1.2	0.75	0.6	3.2	6 6	40 30	40	9.8-12	1.5	0
	5	16	18.5	7	5.8	1.5	1.45	0.93	0.8	3.8	8 8	48 35	62	14.7	3/5	0
	7	22	22	5.8	6.4	1.6	1.55	1.1		3			80	16-20	5/7	0
10	35	26	10	6.4	2.6	1.9	1.35	0.92	4	10 10	61 44	120	25	7/	0	

1、卡腰冲天炉：国家科技二等将产品，重点推广节能型冲天炉，具有炉温高（1450-1500），元素烧损少（ $mn < 13\%$ ， $si < 8\%$ ），焦耗低（1:7~9），能使用劣质焦炭等特点。1970年通过部定型，20年来，经历考验，深得用户好评，为我厂传统产品。

2、新型二排大间距冲天炉：采用最新设计，符合“三化”标准，操作、维护方便，除烧损略高于卡腰炉外，其余指标与卡腰炉相近，为各地采用最多的炉型。

3、开过式冲天炉：交风带（熔化段）做成对开式，可以象开一扇窗户一样方便地将炉膛打开进行维修，此项发明获86 20 41 70号专利，第二届全国防大学明展示会《黄鹤发明将》，具有90年代水平。

4、高温冲天炉：采用耐热钢板热风炉胆，风温可达300，铁水温度可达1500。结构形式以风带部分分为卡腰、大排距二种，其余部分相同。3吨以下冲天炉以风带，前后炉移动式为主，3吨以上以固定前炉为主。除尘以干式火花捕集器为主，也可根据用户要求配置湿式除尘器，环保要求高的可配置旋风式除尘器。

1、卡腰冲天炉：国家科技二等将产品，重点推广节能型冲天炉，具有炉温高（1450-1500），元素烧损少（ $mn < 13\%$ ， $si < 8\%$ ），焦耗低（1:7~9），能使用劣质焦炭等特点。1970年通过部定型，20年来，经历考验，深得用户好评，为我厂传统产品。

2、新型二排大间距冲天炉：采用最新设计，符合“三化”标准，操作、维护方便，除烧损略高于卡腰炉外，其余指标与卡腰炉相近，为各地采用最多的炉型。

3、开过式冲天炉：交风带（熔化段）做成对开式，可以象开一扇窗户一样方便地将炉膛打开进行维修，此项发明获86 20 41 70号专利，第二届全国防大学明展示会《黄鹤发明将》，具有90年代水平。

4、高温冲天炉：采用耐热钢板热风炉胆，风温可达300，铁水温度可达1500。结构形式以风带部分分为卡腰、大排距二种，其余部分相同。3吨以下冲天炉以风带，前后炉移动式为主，3吨以上以固定前炉为主。除尘以干式火花捕集器为主，也可根据用户要求配置湿式除尘器，环保要求高的可配置旋风式除尘器。

1、卡腰冲天炉：国家科技二等将产品，重点推广节能型冲天炉，具有炉温高（1450-1500），元素烧损少（ $mn < 13\%$ ， $si < 8\%$ ），焦耗低（1:7~9），能使用劣质焦炭等特点。1970年通过部定型，20年来，经历考验，深得用户好评，为我厂传统产品。

2、新型二排大间距冲天炉：采用最新设计，符合“三化”标准，操作、维护方便，除烧损略高于卡腰炉外，其余指标与卡腰炉相近，为各地采用最多的炉型。

3、开过式冲天炉：交风带（熔化段）做成对开式，可以象开一扇窗户一样方便地将炉膛打开进行维修，此项发明获86 20 41 70号专利，第二届全国防大学明展示会《黄鹤发明将》，具有90年代水平。

4、高温冲天炉：采用耐热钢板热风炉胆，风温可达300，铁水温度可达1500。结构形式以风带部分分为卡腰、大排距二种，其余部分相同。3吨以下冲天炉以风带，前后炉移动式为主，3吨以上以固定前炉为主。除尘以干式火花捕集器为主，也可根据用户要求配置湿式除尘器，环保要求高的可配置旋风式除尘器。

1、卡腰冲天炉：国家科技二等将产品，重点推广节能型冲天炉，具有炉温高（1450-1500），元素烧损少（ $mn < 13\%$ ， $si < 8\%$ ），焦耗低（1:7~9），能使用劣质焦炭等特点。1970年通过部定型，20年来，经历考验，深得用户好评，为我厂传统产品。

2、新型二排大间距冲天炉：采用最新设计，符合“三化”标准，操作、维护方便，除烧损略高于卡腰炉外，其余指标与卡腰炉相近，为各地采用最多的炉型。

3、开过式冲天炉：交风带（熔化段）做成对开式，可以象开一扇窗户一样方便地将炉膛打开进行维修，此项发明获86 20 41 70号专利，第二届全国防大学明展示会《黄鹤发明将》，具有90年代水平。

4、高温冲天炉：采用耐热钢板热风炉胆，风温可达300，铁水温度可达1500。结构形式公以风带部分分为卡腰、大排距二种，其余部分相同。3吨以下冲天炉以风带，前后炉移动式为主，3吨以上以固定前炉为主。除尘以干式火花捕集器为主，也可根据用户要求配置湿式除尘器，环保要求高的可配置旋风式除尘器。

1、卡腰冲天炉：国家科技二等将产品，重点推广节能型冲天炉，具有炉温高（1450-1500），元素烧损少（ $Mn < 13\%$ ， $Si < 8\%$ ），焦耗低（1:7~9），能使用劣质焦炭等特点。1970年通过部定型，20年来，经历考验，深得用户好评，为我厂传统产品。

2、新型二排大间距冲天炉：采用最新设计，符合“三化”标准，操作、维护方便，除烧损略高于卡腰炉外，其余指标与卡腰炉相近，为各地采用最多的炉型。

3、开过式冲天炉：交风带（熔化段）做成对开式，可以象开一扇窗户一样方便地将炉膛打开进行维修，此项发明获86 20 41 70号专利，第二届全国防大学明展示会《黄鹤发明将》，具有90年代水平。

4、高温冲天炉：采用耐热钢板热风炉胆，风温可达300，铁水温度可达1500。结构形式公以风带部分分为卡腰、大排距二种，其余部分相同。3吨以下冲天炉以风带，前后炉移动式为主，3吨以上以固定前炉为主。除尘以干式火花捕集器为主，也可根据用户要求配置湿式除尘器，环保要求高的可配置旋风式除尘器。

本产品的加工定制是是，品牌是八环，型号是1T-10T，别名是化铁炉，适用范围是铸造，炉膛最高温度是1500（ ），工作温度是00000（ ），装载量是0000（kg），工作室尺寸是0000（mm），外形尺寸是0000（mm），类型是冲天炉