

管道硅酸盐保温板

产品名称	管道硅酸盐保温板
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	8.00/块
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 规格:1000*500mm
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

管道硅酸盐保温板 实体工厂 它是以海泡石、硅酸铝纤维、珍珠盐填料为主，配入渗透剂、粘合剂、铈铵等化工原料制成。其优点：易于施工，温度使用范围不高于873K（600℃），不低于248K（-25℃）。标准产品特性1.导热系数低，所以外护材料（如镀锌铁皮或铝皮）减少25%-30%。2.无毒、无污染、更重要的是对无刺激伤害。3.可塑性大，适用于各种异型设备。4.粘结性好，不易脱落。5.适用温度范围广。硅酸盐（铝镁）保温板是一种含铝、镁、硅酸盐（铝镁）的特种非金属矿为基料，掺入一定数量的辅助原料和填充料加入一定的化学添加剂，采取新工艺，新技术研制而成。服务保障条款1、售前服务：华骏科技销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。2、售中服务：华骏科技常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年.确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求相信这款产品不会让我们的新老客户失望的。我公司地理位置优越,交通十分便利，如果您有需要欢迎来电咨询，我们为您提供更服务。管道硅酸盐保温板

厂家销售电话 华骏产品通过ISO9001质量保证体系认证.欧盟CE认证，获得“采用标准认可”、“采用标准产品标志”证书。并通过了认证、英国BS476-1997测试、韩国KS认证.美国和更高标准的检测获得FM认证，在国内同行业优家获得阻燃制品标识使用证、建材防火环保标识使用证、环保建材证明商标准用证、产品质量跟踪证书。企业参加了新国标GB/T17794-2008、GB/T13350-2008、GB/T17795-2008、GB8624-2012的起草，凸显了华骏集团的行业影响力和华骏产品优异的技术性能，成为中国绝热节能材料行业标志性企业。三重服务，让您无需再等1.我们承诺：迅速响应，绝无推诿！客户在订购产品如若遇到任何问题，可以致电华骏科技客服中心，在接收用户10分钟之内，华骏客服中心将就用户问题回复解决方案。2.我们承诺：您的满意，我的坚持！对于客户提出的问题，华骏科技将帮助用户协调，直至问题解决。3.我们承诺：售后有门，多种途径！针对有关方面对建筑外墙复合硅酸盐板保温材料防火性能的担心，中国复合硅酸盐保温材料工业协会日前发出倡议书，呼吁制造企业坚持“从我做起”，严格生产板理，为社会提供高质量的复合硅酸盐保温材料产品，杜绝不符合国家规定的劣质产品流入市场。1、是充分利用了聚合超泡无机材料的自身优势，不但具有环保、阻燃、耐久、抗虫蛀鼠咬和于其他物体粘结力强等诸多特点和优势，而且在高温熔融状态下，不会分解或者释放出有害气体，长期紫外线照射下或者辐射情况下不易老化，综合性能遥遥于其他类似材料。2、可按所需节能热工指标进行设计施工，完全解决冷热桥对外墙保温性的影响，由于与基层墙体牢固结合，保证了保温层的稳定性。在抗风压、自重以

及正常碰撞等内、外力相结合的负载条件下，保温层不至于同基底分离脱落。3、保温板为不燃材料，用于建筑物内、外保温具有良好的防火性能。4、保温板为憎水性、非连通孔，具有良好的防水性能，而且耐久性强，化学、物理稳定性高。5、保温板具有良好的隔音吸声效果，100mm厚板材的隔音性能达到41分贝以上。6、保温板具有优良的抗折、抗压、抗冻性能。7、安全防火、无腐蚀、无污染。8、施工简单。保温板与建筑围护结构材料同属硅酸盐（铝镁）系列，施工时不需要其它特殊粘结剂材料，与1：3水泥砂浆直接粘贴即可。同时根据施工现场所需材料的大小，还可以对板材任意切割，施工极为方便，而且对施工人员不需要特殊培训，在1~2小时内就能完全掌握施工技术要领。工作时间：星期一至星期日：上午5:00-晚上11:30（节假日不休）

复合硅酸盐（铝镁）保温材料是一种固体基质联结的封闭孔隙网状结构材料。本产品是一种含铝、镁、硅酸盐（铝镁）的特种非金属矿为基料。掺种一定数量的辅助原料和填充料加入一定的化学添加剂，采取新工艺、新技术研制而成。该产品导热系数低、热损小、用料厚度少。而且无毒、不污染环境、不腐蚀设备，是国内目前理想的保温材料。复合硅酸盐（铝镁）（铝镁）制品是一种新型轻质高温保温材料，具有导热系数低，保温性能好，耐热性能明显；耐700℃以上温度的保温材料中容重低，与其它保温材料相比，还具有施工方便，无刺激、无粉尘污染，可任意裁卷，运输安装无损耗等优点，广泛使用于石油、化工电工、冶金、国防等行业，是各种热力罐体、板道等设备的保温隔热、耐高温、节约能源的理想材料。技术指标规格指标品名容重（kg/m³）常温导热系数（W/MK）使用温度（℃）（%）耐火性吸水率（%）规格复合硅酸盐（铝镁）毡30~800.035-40--70098不燃21000*500（30-80）600*400复合硅酸盐（铝镁）板80~1500.033-40~80098.5不燃2用户自选硅酸盐（铝镁）复合保温型材料是一种新型的保温材料，该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂，经过制浆，入模、定型、烘干、成品、包装等工艺，制造而成。管道硅酸盐保温板