

HIFLEX Z-FD , HIFLEX Z-FD 电缆

| | |
|------|--|
| 产品名称 | HIFLEX Z-FD , HIFLEX Z-FD 电缆 |
| 公司名称 | 上海科邦特种电缆有限公司 (厂家直销) |
| 价格 | 4.60/米 |
| 规格参数 | 型号:HIFLEX Z-FD 屏蔽密度:85% 弯曲半径:6 × D |
| 公司地址 | 工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号 |
| 联系电话 | 13761372608 13761372608 |

产品详情

HIFLEX Z-FD电缆应用

HIFLEX Z-FD 电缆适用于需要高柔性电缆的场合，一般和拖链并用，适用于有自由移动的中等机械应力的情况下。它是一款能够有效的满足线缆能够有效的满足于线缆满足实现，线缆采用的是定制型产品型号，需根据特殊工况的需求定制生产。

HIFLEX Z-FD , HIFLEX Z-FD 电缆，上海科邦特种电缆有限公司供应。

HIFLEX Z-FD电缆技术参数

工作电压:U₀/U 300/500V

测试电压:2000V

绝缘电阻:(+20 ° C): 20M x km

弯曲半径:

固定安装:约4 x 电缆外径

移动安装:约7.5 x 电缆外径

使用温度:

移动安装:-5 ° C 至 80 ° C

固定安装:-40 ° C 至 80 ° C

耐辐射性: 80 × 10cJ/kg

阻燃标准:IEC 60332-1

HIFLEX Z-FD电缆结构

多股超精细裸铜丝导体

VDE 0295第6类 ; IEC 60228 第6类

高机械性能绝缘TPEE绝缘芯线

黑色芯线 , 白色数字连续打标

黄-绿接地保护 (3芯以上含3芯)

芯线节距绞合成缆

无纺布绕包

优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质外护套

护套颜色 : 银灰色 (RAL 7001)

SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR , KOMPOSPEED 600 , KOMPOSPEED 600-C , SUPERTRONIC-310 , SUPERTRONIC-310-C , SUPERTRONIC-330-PURO , MULTISPEED-TRONIC-PUR , SUPERTRONIC-330-C-PURO

HIFLEX Z-FD , HIFLEX Z-FD 电缆

上海科邦特种电缆厂

公司声明 : 有问题的电缆绝不出货 , 严把质量关

公司理念 : 服务用户 , 诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号