

厂商孔板规整填料 不锈钢孔板波纹填料 350Y孔板规整填料

产品名称	厂商孔板规整填料 不锈钢孔板波纹填料 350Y孔板规整填料
公司名称	河北惠泽蓝海环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	工厂:河北沃峻化工 型号:各种型号齐全 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市桃城区育才南大街458号鸿泰东都 国际花园小区1幢1单元10层1004室（注册地址）
联系电话	15369920152

产品详情

金属孔板波纹填料是孔板波纹填料的一种主要的形式。波纹峰高与塔轴线倾角按45°和30°，分成Y、X两种型号。金属孔板波纹填料保持了金属丝网波纹填料结构特点，改用表面有沟纹的孔板制成，增加了液体的均布和填料润湿性能，提高了传质效率。每盘单元高度为50-200mm，直径超过1.5m，填料制成分块形式。

该填料的波纹板片上冲压有许多 $\phi 5$ mm左右的小孔，可起到粗分配板片上的液体、加强横向混合的作用、波纹板上轧成细小沟纹，可起到细分配板片上的液体、增强表面润湿性能的作用。金属板波纹填料强度高，耐腐蚀性强。

型号	比表面积a 2m ³ /m ²	水力直径de mm	空隙率 2m ³ /m ²	倾角 度
125x/y	125	32	98.7	30/45
250x/y	250	16	98.4	30/45
350x/y	350	11.5	96.5	30/45
450x/y	450	9	95	30/45
500x/y	500	8	95	30/45

(1) 执行标准：HG/T 4374-2012;HG/T 21556.1-1995

(2)使用期内提供技术咨询指导 制作工艺它是在金属薄板表面打孔、轧制小纹、大波纹最后组装而成。产品特性1理论板数高，通量大，阻力小气液分布均匀。

2、低负荷性能好，理论板数随气体负荷的降低而增加，几乎没有低负荷极限。压降低，传质分离率高。

3、操作弹性大，抗堵能力强，效率高，放大效果不明显等特性。

产品应用在精馏、吸收、萃取等单元操作中广泛应用。根据填料型号，最小塔径为80-200MM，直径已达13M，液体喷淋密度可从 $0.2-200\text{M}^3/(\text{M}^2 \cdot \text{H})$ ，压力范围可从真空到高压。是适用于化工、化肥、炼油、石油化工、天然气等工业的通用性高效规整填料，特别适用于大直径塔及气液负荷较大的场合，应用于负压、常压和加压操作。用金属孔板波纹填料改造板式塔效果尤为明显。