

方位角测量、空间任意两点跨距测量2000米激光测距仪 欧尼卡360AS彩屏多功能测距仪

产品名称	方位角测量、空间任意两点跨距测量2000米激光测距仪 欧尼卡360AS彩屏多功能测距仪
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	9.90/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:360AS 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

方位角测量、空间任意两点跨距测量2000米激光测距仪 欧尼卡360AS彩屏多功能测距仪

方位角测量、空间任意两点跨距测量2000米激光测距仪 欧尼卡360AS彩屏多功能测距仪

欧尼卡360AS彩屏多功能测距仪，采用高精度激光测距技术，测量精度0.2mm，带有测量振动提醒功能。测高、测角、测跨距的全站性测距仪360AS，无盲区0米起测，测量精度0.2mm，带有RS232接口、蓝牙、GPS接收机、数据记录器、数据导出功能。适用于林业资源清查、输电线路巡检、及各类型工程的前期勘察使得野外数据采集更便捷的全站仪。便于林业资源清查、

一、产品特性：

- 1、距离测量（水平距离，垂直距离，斜距）
- 2、倾斜角测量（倾斜度和坡度测量）
- 3、方位角测量、补偿测量（三点测高）
- 4、可进行空间任意两点间跨距测量
- 5、RS232串口数据传输或蓝牙
- 6、最近，最远，多目标持续测量模式

欧尼卡360AS可使用RS232接口，可以把测量数据传输至PPC、数据记录仪、GPS接收机等移动

设备。可选蓝牙功能，轻松实现数据实时无线传输。可以配合GPS接收机进行偏心测量，并向GPS实时输出所采集到的数据。

二、技术参数：

测距范围：0m-2000m

测距精度：±0.2米（300米内），±1米（300米外）

视场：7°

倾斜角度测量范围：±90°

倾斜角测量精度：±0.25°

方位角测量范围：0-359°

方位角测量精度：±1°

数据传输：蓝牙接口或RS232串口（标准）

外形大小：126x79.5x44mm

重量：246g

激光源：一级人眼安全

温度范围：-20 到+40

望远镜系统：x7放大（视野 330英尺/1000码）

测距显示：内置和外置LCD显示

震动提醒：有

放大倍率：7x

物镜直径：26mm

单位：码，米，和度

电源：1200MA/H充电锂电池

支架安装孔：1/4英寸螺纹孔（选配，标准相机脚架）

功能：水平距离，垂直距离，斜距，倾斜角、方位角、三点测高、空间任意两点测跨距、最近、最远测量模式

清单：测距仪、便携包、USB充电线、挂绳、镜布、说明书、产品手册保修卡、彩盒

四、应用领域：

电力选线勘测设计、电力安全巡查、林业调查、安防警用、地质勘探、野外狩猎、铁路施工测量、安装测量、高层建筑物监测、高铁客运专线轨道施工、水利水电测量、水利河流勘测、石油管道、考古研究、矿山测量、铁路选线、国土资源调查等。