

# 光纤光缆 MGXTSV-24B 光缆矿用电缆厂家

产品名称	光纤光缆 MGXTSV-24B 光缆矿用电缆厂家
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MGXTSV-24B 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

MGXTSV-24B 光缆矿用电缆GYXTW光缆的结构是将250 μ m光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带（PSP）纵包，钢带和松套管之间加防水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。GYXTY、GYXTZY中心管式简易室内外两用光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。松套管外用2根磷化钢丝平行与护套同时挤出成缆，护套材料可以普通MDPE护套料，也可以是阻燃护套料。本公司GYXTW光缆\*，欢迎广大新老客户前来咨询GYXTW光缆特点： 油脂防止光缆的纵向渗水 2根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，阻燃护套有良好的阻燃性能，满足室内使用要求 直径小、重量轻、成本低、容易敷设使用温度：-40 ° C至+60 ° C弯曲半径：静态10倍光缆外径，动态20倍光缆外径适用：管道、架空

### MGXTSV-24B 光缆矿用电缆

GYXTW光缆的结构是将 250 μ m 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带（PSP）纵包，钢带和松套管之间加防水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。本公司GYXTW光缆\*，欢迎广大新老客户前来咨询光缆型号

光纤数 钢丝 松套管尺寸 护套标称厚度 光缆直径  
光缆重量 允许拉伸力\*/短期 允许压扁力\*/短期以2纤递增 mm mm  
mm mm kg/km n n/100mmgyxtw-2~12xn 2~12 1.5

2.0/3.0 3.0 10.8 129 600/1500 1000/3

000GYXTW光缆基本内容英文名称：Unitube Light-armored Cable