

# 普通钢壳膜式表G1.6S/G2.5S/G4S/G6S

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 普通钢壳膜式表G1.6S/G2.5S/G4S/G6S        |
| 公司名称 | 海盐天人机械制造有限公司                      |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 | 品牌:淞迪电子<br>型号:G1.6S/G2.5S/G4S/G6S |
| 公司地址 | 浙江 海盐县 西塘桥镇工业区12号                 |
| 联系电话 | 057386882788/86882998             |

## 产品详情

联系方式：qq:2893301135 邮箱：soodelss@foxmail.com

### 产品概述：

该系列膜式燃气表的技术指标符合或优于《gb/16968-2011膜式燃气表》所规定的要求，具有流量曲线好、灵敏度高、重复性实验性能稳定、计量准确等优点，是用以家用及小型团体计量燃气的理想仪表。

### 产品功能及特点：

本系列产品外壳由优质冷轧钢板拉伸而成。表面镀锌后的喷漆处理，具有更高的防腐性能，外型小巧美观；

上下壳采用全不锈钢整体压封，燃气表能承受更高的密封性检测；

机芯有旋转移动式滑阀和往复移动式滑阀等多种选择，滑阀材料采用高级酚醛合成树脂和纳米材料模压而成；

膜片采用高品质丁晴橡胶膜片，超低温设计，保证了燃气表极寒（-35）环境下的使用寿命；

燃气表广泛适用于天然气、人工煤气、液化石油气、沼气等气体计量。

### 命名规则：

### 产品主要参数

| 项目 | 型号 |
|----|----|
|    |    |

|  |                            |           |           |  |
|--|----------------------------|-----------|-----------|--|
|  | g1.6                       | g2.5      | g4        |  |
| 公称流量 $q_{n\text{m}^3/\text{h}}$                  | 1.6                        | 2.5       | 4         |  |
| 最大流量: $q_{\text{max}}(\text{m}^3/\text{h})$      | 2.5                        | 4         | 6         |  |
| 最小流量: $q_{\text{min}}(\text{m}^3/\text{h})$      | 0.016                      | 0.025     | 0.04      |  |
| 压力损失(pa)   | 100                        | 150       | 190       |  |
| 基本误差   |                            |           |           |  |
| $q_{\text{min}} \quad q < 0.1q_{\text{max}}$     | $\pm 3$                    | $\pm 3$   | $\pm 3$   |  |
| $0.1q_{\text{max}} \quad q \quad q_{\text{max}}$ | $\pm 1.2$                  | $\pm 1.2$ | $\pm 1.5$ |  |
| 计数器最大读数( $\text{m}^3$ )                          | 99999.999                  |           |           |  |
| 计数器最小读数( $d \text{ m}^3$ )                       | 0.2                        |           |           |  |
| 回转体积( $d \text{ m}^3$ )                          | 1.2                        |           |           |  |
| 工作压力(pa)   | 0.5 ~ 10                   |           |           |  |
| 工作温度( )  | -20 ~ +50                  |           |           |  |
| 外型尺寸   |                            |           |           |  |
| 表接头螺丝  | m30 × 2或m40 × 2 ( 或按用户定做 ) |           |           |  |

产品安装尺寸：

| 产品规格  | h ( mm ) | w ( mm ) | d ( mm ) | e ( mm ) | a ( mm )  |
|-------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| g1.6s | 223      | 200      | 167      | 101.5    | 110/130   |
| g2.5s | 223      | 200      | 167      | 101.5    | 110/130   |
| g4s   | 223      | 200      | 167      | 101.5    | 110/130   |
| g6s   | 232      | 350      | 180      | 108      | 180/200/2 |

本产品的加工定制是是，品牌是淞迪电子，型号是G1.6S/G2.5S/G4S/G6S，类型是家用煤气表，公称流量是1.6~6 (  $\text{m}^3/\text{h}$  ) ，最大流量是2.5~10 (  $\text{m}^3/\text{h}$  ) ，最小流量是0.016~0.025 (  $\text{m}^3/\text{h}$  )