

ZX15-5 0.1欧姆 调整电阻器 启动电阻器

产品名称	ZX15-5 0.1欧姆 调整电阻器 启动电阻器
公司名称	乐清市七里港杰胜电气销售中心
价格	面议
规格参数	品牌:立新 型号:ZX15-5
公司地址	浙江乐清市浙江省温州市乐清市
联系电话	86 577 27861701 13968728942

产品详情

一 . 适用范围

zx15系列电阻器为开启式，适用于交流50hz、电压至660v以下及直流电压至440v以下的电路中，供作启动，调速、制动、放电及其它用途。其容量为4.6kw，是由铁铬铝合金带绕制成螺旋形管状电阻元件装成。可以代替zx1系列电阻器应用。具有防震、不易断裂等优点。

海拔高度不超过2500米；周围介质温度不超过+40 及不低于-25 ，在24h内的平均温度不超过+35 ；当+20 至-5 时空气相对湿度不大于85%；周围介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘及有爆炸危险的气体及导电尘埃；必须有防雨雪设备并不会充满水蒸汽的地区；在无剧烈震动或颠簸的地区。

二型号含义 三 . 主要技术参数

型号	允许电流 (a)	总电阻 ()	电阻元件		
			元件	发热时间常数t (秒)	数量
zx15-5	215	0 . 10	zy-0.08	186	5
zx15-7	181	0 . 14	zy-0.112	354	5
zx15-10	152	0 . 20	zy-0.16	252	5
zx15-14	128	0 . 30	zy-0.24	144	5
zx15-20	107	0 . 40	zy-0.08	186	5
zx15-28	91	0 . 56	zy-0.112	354	5
zx15-40	76	0 . 80	zy-0.16	252	5
zx15-55	64	1 . 2	zy-0.24	144	5
zx15-80	54	1 . 6	zy-0.32	225	5
zx15-110	46	2 . 1	zy-0.42	255	5
zx15-75	39	3 . 0	zy-0.60	192	5
zx15-105	33	4 . 2	zy-0.84	78	5

zx15-140	29	5 . 6	zy-1.12	50	5
zx15-200	24	8 . 0	zy-1.6	45	5
zx15-280	20	11 . 0	zy-2.2	90	5

四 . 结构特征

zx15型系列电阻器采用铁铬铝合金电阻材料，它是一种高电阻电热合金，具有工作温度高，使用寿命长，比电阻大，表面负荷高，电阻温度系数小，比重小等一系列优点。采用铁铬铝合金带材绕制成电阻元件装配zx15型系列电阻器，以代替zx1型系列电阻器。

五 . 外形及安装尺寸

详情欢迎与店主咨询。传真0577-27865591 电话：0577-27861701 13356129650

本产品的加工定制是是，品牌是立新，型号是ZX15-5，种类是熔断，性能是精密，材料是合金，制作工艺是普通线绕，外形是圆柱形，允许偏差是 $\pm 0.5\%$ ，额定功率是10（W），产品性质是热销，营销方式是厂家直销