

# 江阴DN500钢带波纹管 京通管材生产厂家

产品名称	江阴DN500钢带波纹管 京通管材生产厂家
公司名称	徐州京通建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省邳州市建设北路五杨红绿东南京通建材
联系电话	18036373330 18036373330

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：徐州京通建材有限公司

各层复合是在塑料熔融状态下进行的

各层的复合是在塑料熔融状态下进行的；与缠绕管（中空壁管）二次融化成型完全不同，因此各层之间完全粘合，牢度非常高。钢带表面进行特殊预处理，以增强钢材的防腐蚀能力以及钢材和塑料的粘合力，提高剥离强度。在塑料原料充分熔融的状态下缠绕成型，管材的整体结构牢固可靠。由于采用特殊材料和工艺既解决了钢板防腐问题也解决了钢板与PE材料的粘合度，使管道的使用寿命和纯塑料管道一样，保证在50年以上。可采用电热熔连接、热收缩带连接、内外挤出焊接或多种连接组合使用，连接牢固。可靠的连接可以使管道达到零渗漏。

钢带波纹管以其特有的性能已成为地埋排水管中的 ”

钢带波纹管以其特有的性能已成为地埋排水管中的“ ”，全称为：钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，是用连续钢带压成近似“U”形的螺旋钢带，再将其缠绕在内外两层热熔接的聚乙烯间而形成的。是借鉴国外的金属塑料管材复合技术，江阴DN500钢带波纹管，而开发的

一种HDPE与钢带熔融而成的增强型管道，产品执行CJ/T225-2011标准，管壁结构有三个层次构成，以螺旋缠绕成型的高强度钢带为增强体，以高度密聚乙烯为基体，DN500钢带波纹管供应商，采用的制造工艺，将钢带与高密度聚乙烯融合成一体，使其既具有塑料管的柔韧又具备了金属管的刚性，DN500钢带波纹管施工，环刚度达到SN16，适合大、深的市政工程应用。

热熔挤出焊接连接这种连接方法的优点是比较方便和灵活；施工工具简单（只需焊和电源）；材料成本低。缺点是焊的挤出压力有限，挤出的熔融料密实性不够，很难保证连接处密封不泄漏；使用人工较多，施工比较费时间；对操作人员的技能要求较高，难以确保焊接质量；劳动力成本不断上升，使得这种连接方法的总费用也在不断上升。

江阴DN500钢带波纹管-京通管材生产厂家由徐州京通建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。徐州京通建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为排水系统具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!