

大理工厂污水处理设备 云南康之地水处理设备

产品名称	大理工厂污水处理设备 云南康之地水处理设备
公司名称	云南康之地水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济开发区
联系电话	13888446189 13888446189

产品详情

废水处理的基本方法，就是采用各种技术手段，将污水中所含的污染物质分离去除、回收利用，或将其转化为无害物质，使水得到净化。处理污水的方法很多，一般可归纳为四大类，塑料工厂污水处理设备，即生物处理法，大理工厂污水处理设备，物理处理法，化学处理法及自然处理法。

物理处理法

通过物理作用分离、回收废水中不溶解的悬浮状态污染物(包括油膜和油珠)的方法，可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。属于重力分离法的处理单元有沉淀、上浮(气浮)等，工厂生活污水处理设备，相应使用的处理设备是沉砂池、沉淀池、隔油池、气浮池及其附属装置等；离心分离法本身就是一种处理单元，使用的处理装置有离心分离机和水旋分离器等；筛滤截留法有栅筛截留和过滤两种处理单元，前者使用的处理设备是格栅、筛网，而后者使用的是砂滤池和微孔滤机等。以热交换原理为基础的处理方法也属于物理处理法，其处理单元有蒸发、结晶等。

一体化污水处理设备隔栅井的作用是将废水中的悬浮物、杂质隔离，可以避免影响后期设备的处理。上述措施确滤和反冲洗只能通过过滤器盖或排气管的间隙进行。小型设备及材料的运送选用载重汽车运送，人力或吊车卸车，卸车后用人力或叉车搬运至地址。接触氧化池的作用：当厌氧池的水流入接触氧化池中的污水与接触氧化池中的氧化细菌（立体弹性填料）充分接触后污水就分解成 CO_2 和 H_2O ，通过鼓风机的作用将水中的 CO_2 排出。

污水处理设备和工艺介绍

气浮原理：把空气通入被处理的水中，并使之以微小气泡形式析出而成为载体，从而使絮凝体黏附在载体气泡上，并随之浮升到水面，形成泡沫浮渣(气、水、颗粒三相混合体)从水中分离出去。

水力循环澄清池：在水射器的作用下，食品加工厂污水处理设备，将池中的活性泥渣吸入和原水充分混合，从而加强了水中固体颗粒间的接触和吸附作用，形成良好的絮凝，加速了沉降速度使水得到澄清。

塔式生物滤池也是利用好氧微生物处理污水的一种构筑物，是生物膜法处理生活污水和有机工业污水的一种基本方法，通过近几年的实践表明，塔式滤池对处理含、酚、腈、醛等有毒污水效果较好，处理出水能符合要求。

大理工厂污水处理设备-云南康之地水处理设备由云南康之地水处理设备有限公司提供。“污水处理设备,一体化污水处理设备,工业污水处理设备,医院污水”选择云南康之地水处理设备有限公司，公司位于：云南省昆明市经济开发区，多年来，云南康之地水处理设备坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。云南康之地水处理设备期待成为您的长期合作伙伴！