

# 紫色PFA管 大丰紫色PFA管 华鹏热缩材料

产品名称	紫色PFA管 大丰紫色PFA管 华鹏热缩材料
公司名称	苏州华鹏热缩材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区同安东路6号
联系电话	18115489161 18115489161

## 产品详情

主要用于超高压变压器和断路器。上部位于大气中，下部位于储罐中。电容套筒的电容芯充当内部绝缘，瓷套充当外部绝缘，也保护电容芯。通过内电容芯的电压均衡，瓷套表面的电场分布均匀，提高了瓷套的电绝缘性能。金属附件包括中间连接套管（法兰）、端盖、平衡球等。导体为电缆或刚性钢管。由于介质损耗高、局部放电电压低，带状电容套管逐渐被油纸电容套管所取代。油纸作为电容器芯，一般具有瓷套较低、尺寸较大、对水分敏感、密封要求高等优点；绝缘材料及工艺的优点易于解决，紫色PFA管厂，介电损耗小，局部放电性能好。

### PFA管使用温度有多高

- 1.PFA软管为少量全氟丙基全氟乙烯基醚与聚四氟乙烯的共聚物，熔融粘结性增强，溶体粘度下降，而性能与聚四氟乙烯相比无变化，大丰紫色PFA管，此种树脂可以直接采用普通热塑性成型方法加工成制品。
- 2.PFA软管长期使用温度-80--260度，有的耐化学腐蚀性，对所有化学品都耐腐蚀，还有很好的电性能，其电绝缘性不受温度影响，紫色PFA管多少钱，有“塑料王”之称。
- 3.其耐化学药品性与聚四氟乙烯相似，比偏氟乙烯好。
- 4.其抗蠕变性和压缩强度均比聚四氟乙烯好，紫色PFA管厂家，拉伸强度高，伸长率可达100-300%，介电性好，耐辐射性能优异。
- 5.无：PFA软管具有生理惰性，可植入人体内

PFA管不止PFA这一种，它还有其余几种没有显示出来，比如PTFE、FEP、ETFE三种。今天我们就来了解一下这三种在管类方面有什么作用吧！1、特氟龙PTFE（聚四氟乙烯）：以在260℃连续使用，具有较高的使用温度为290-300℃，极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及稳定的化学性。2、特氟龙FEP（氟化乙烯丙烯共聚物）：在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜，具有很好的化学稳定的不粘特性，较高可使用温度为200℃。3、特氟龙ETFE：是一种乙烯和四氟乙烯的共聚物，该树脂是较为坚韧的氟聚合物，可以形成一层高度耐用的涂层，具有良好的耐化学性，并可在150℃下连续工作。

紫色PFA管多少钱-大丰紫色PFA管-

华鹏热缩材料(查看)由苏州华鹏热缩材料有限公司提供。苏州华鹏热缩材料有限公司是江苏苏州,行业设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在苏州华鹏热缩材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创苏州华鹏热缩材料更加美好的未来。同时本公司还是从事FEP套管, FEP热缩套管, PFA套管的厂家, 欢迎来电咨询。