

四川 空心阻浪块模具 海边挡浪石模具

产品名称	四川 空心阻浪块模具 海边挡浪石模具
公司名称	河北宏旭模具制造有限公司
价格	400.00/套
规格参数	品牌:宏旭模具 加工能力:每天 物流周期:3天
公司地址	河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村
联系电话	15720001423 15720001423

产品详情

空心阻浪块模具的材料选用高质量的钢板加工，钢板厚度一般在6mm左右，经过长期的符合试验，模具不容易出现变形和破损。生产出的预制件全是实心的样式，每一块预制件可达到上百斤，有效的防治了浪花对岸边建筑物的损坏，并且上百斤的重量成品也不会出现移动迁移的现象。使用空心阻浪块模具时，首先将四个角部组件分别安装在四个立柱上，然后将底部组件放置在四个角部组件上，确保四个凹槽与四个凸起相对应。接着将顶盖组件放置在顶部，并确保四个斜支撑杆与四个凹槽相对应。在安装过程中，需要使用螺栓将各个组件紧固在一起，以确保模具的密封性和稳定性。为了确保空心阻浪块模具的正常使用和延长使用寿命，用户需要对其进行定期的维护保养。首先，要保持模具的清洁，避免杂物和污垢的堆积；其次，要定期检查模具的损坏情况，及时修复或更换损坏部件；此外，在使用过程中，要遵循操作规程，避免违规操作对模具造成损坏；最后，在存放过程中，要注意防晒、防潮、防锈等措施，确保模具的长期保存。When using a hollow wave block mold, the four corner components are first mounted on the four uprights, and then the bottom components are placed on the four corner components, making sure that the four grooves correspond to the four protrusions. The top cover assembly is then placed on top and the four diagonal support rods correspond to the four grooves. During installation, the individual components need to be tightened together using bolts to ensure the tightness and stability of the mold.