

氢气报警器氨气泄漏报警器氢气浓度报警器

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 氢气报警器氨气泄漏报警器氢气浓度报警器 |
| 公司名称 | 苏州安瑟电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:安瑟 型号:ASZBK-1000 |
| 公司地址 | 江苏 苏州工业园区 通园路339号 |
| 联系电话 | 86 0512 66058673 18362660119 |

产品详情

一、系统主要技术参数

1.主机参数

型号：aszbk-1000

电源：ac220v,50hz

功耗：<30w

容量：1通道

检测气体：

检测范围：100 200 500 1000

测量单位：%lel ppm

传感原理：催化燃烧半导体 电化学

默认报警值：一段报警25 50

二段报警50 200

测量精度：5%f · s 10%

通讯方式:4-20ma电流信号

探测器供电：dc24v

传输距离: 最大1500m

最大工作电流：100ma

备用电池容量：12v1.2ah*2 (标准配置为不配电池)

报警方式：声光报警

安装方式：壁挂式固定安装

使用温度：0-40

输出控制：常开无源触点输出，触点容量1a/24vdc

外部通讯连接：rs485信号

外形尺寸：317mm*222mm*80mm

2.探测器参数

工作电压：dc24v

工作电流：50ma

取样方式：自然扩散

输出信号：4-20ma电流信号

线制：三线制 两根电源线，一根信号线

使用环境：温度范围为-20 -50 ，相对湿度：

<95%rh,海拔高度<1000米的无腐蚀性

气体环境

防爆性能：防爆

防水性能：防水

外形尺寸: od: \varnothing 104,id: \varnothing 83.5,h:92

本产品的加工定制是是，品牌是安瑟，型号是ASZBK-1000，类型是固定式，测量范围是0-100，测量对象是可燃/有毒气体，测量精度是+5，电压是24v (v)，分辨率是1lel/1ppm，尺寸是317mm*222mm*80mm (mm)，重量是5KG (kg)