

# 隔热滑动管托生产厂家定制

产品名称	隔热滑动管托生产厂家定制
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 隔热滑动管托实体生产厂家蛭石管托，又称发泡混凝土保温板、无机防火保温板、A级防火保温板。是以普通硅酸盐水泥、发泡剂、外加剂等为材料，经混合、搅拌、发泡、切割等工艺制成的轻质气泡状绝热材料，其特征是在混凝土内部形成直径1-3mm封闭的泡沫孔，使混凝土轻质化和具有保温隔热性能。1.防火隔热：蛭石管托是A1级不燃无机材料，耐火极限3小时以上，在高温或火灾情况下不会产生有毒气体。一种性能优良的合成材料。它具有比强度高、导热系数小等优点，主要用作保温隔热材料，其次为结构材料。隔热滑动管托实体生产厂家

二、产品组成及特性高强度硬质聚氨酯泡沫保冷管托，是以多官能度有机异氰酸酯及混合聚醚多元醇为主要原料。在催化剂及多种特殊添加剂存在的条件下，相互作用，经复杂的化学反应制得的一种硬质聚氨酯泡沫塑料。在制品生产过程中，由于选用了特定的较大官能度的聚氨酯原料，及科学选用筛选助剂材料和物料配比，有效地提高了制品抗压强度，而且制得的保冷管托制品理化性能完全可满足应用工艺中各项要求，经有关部门检测，各项指标达到或超过国外同类产品技术水平，其制品具有如下优点：密度高，可根据不同应用场合，密度在200~500千克/立方进行调节。压缩强度大，可达4~20MPa。导热系数0.052隔热滑动管托实体生产厂家。具有低导热系数，低透湿系数，低吸水性，满足保冷要求。具有耐水解稳定性，耐酸碱等化学药品性能优良。不易燃烧，阻燃性满足要求。能与多种材料的表面牢固粘结。成型美观，安装操作简单方便。架在任何有管道敷设的地方都会用到，又被称作管道支座、隔热滑动管托实体生产厂家管部等。它作为管道的支撑结构，根据管道的运转性能和布置要求，管架分成固定和活动两种。设置固的地方成为固定支架，这种管架与管道支架不能发生相对位移，而且，固定管架受力后的变形与管道补偿器的变形值相比，应当很小，因为管架要具有足够的刚度。设置中间支撑的地方采用活动管架，管道与管架之间允许产生相对位移，不约束管道的热变形。支架在任何有管道敷设的地方都会用到，又被称作管道支座、管部等。它作为管道的支撑结构，根据管道的运转性能和布置要求，管架分成固定和活动两种。设置固的地方成为固定支架，这种管架与管道支架不能发生相对位移，而且，固定管架受力后的变形与管道补偿器的变形值相比2.保温性能好：隔热滑动管托实体生产厂家产品容积轻，导热系数低，吸水率低，是理想的保温、隔热材料。3.抗压强度高、隔热滑动管托实体生产厂家粘结力强：ZC蛭石管托抗压强度高，大于0.5Mpa；系统材料具有良好的相容性，与墙体粘结强度高；板材干燥收缩值低，无空鼓开裂现象；抗风压能力强。4.隔音性能好：泡沫水泥属多密闭孔材料，因此它也是一种良好的隔音材料，能起到良好的隔音效果，减少噪声影响，改善居住环境。5.与建筑物同寿命：系统稳定性好，抗碳化、老化和抗冻性能高