

AlloyC276镍合金冷拉扁条

产品名称	AlloyC276镍合金冷拉扁条
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

AlloyC276由于沉淀强化型铁基合金的组织不够稳定抗yang化性较差，高温强度不足，因而铁基合金不能在更高温度条件下应用，以镍为基体(含量一般大于50%)，在650~1000 范围内具有较的强度和良hao的抗yang化性，抗燃气腐蚀能力的高温合金。C276 / 2.48192.4819具有很好的抗点蚀，缝隙腐蚀和应力腐蚀开裂的能力值得一提的是C276也是在氧化和还原条件下对腐蚀性介质的特殊抵抗力材料数据表材料名称 2.4819合金 AlloyC276EN材料符号 NiMo16Cr15WUNS N 10276商标 Nicrofer5716hMoWDIN EN DIN EN 1774

4AlloyC276的主要应用领域AlloyC276通常用于化学和石化工业。该材料优选用于发生热污染的无机酸，溶液和有机酸（如yi酸和jia酸）和海水的情况。其他应用领域包括：- 冷却器-

纸浆和造纸工业，例如制浆和漂白容器- 酸性气体的设备和部件-

垫圈和特殊的回收加热器和风扇，用于连续湿式燃烧 - 烟气和脱硫- 生产yi酸的反应器-

生产和加工技术污染磷酸AlloyC276的化学成分C Si Mn P S Cr% % % % % %0.01 0.08 1.0 0.015

0.01 15.0-16.5 Mo Ni Co Fe W V% % % % % %15.0-17.0 Rest 2.5 4.0-7.0 3.0-4.5

0.1-0.3AlloyC276的特性温度范围 湿腐蚀材料密度 8.9g/cm3融化范围 1325 -

1370 ° C合金59在室温下断裂伸长率：

30%填充金属（用于焊接AlloyC276）材料：2.4607覆盖电极：材料2.46092.4819MIG /

TIG交货规格：板/板mm2 - 20圆棒/坯料直径 毫米6 - 76 / 115sq精密带mm0.2 - 0.5交货时间短：根据您的要求，板或板，管，法兰，锻造或模切环和圆坯，弯头，螺钉，螺母或垫圈。根据您的个人意愿，我们可以使用等离子或水刀切割我们的材料。我们的材料有2000x6000mm的超宽板。根据要求切割尺寸。

上海威力售后服务、服务承诺:（1）、为用户服务做到热情、周到。在办理业务中，不怠慢用户。（2）、实行365天服务制，节假日与平时一样，照常办理业务。加工及装车发货。（3）、积极帮助用户解决困难。用户在办理业务中遇到困难，须外部解决，主动协调；须内部解决的，及时解决，不推诿扯皮。