

可燃气体报警器|可燃气体泄漏报警器|可燃气体带声光报警器

产品名称	可燃气体报警器 可燃气体泄漏报警器 可燃气体带声光报警器
公司名称	南宁普时仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:普时 型号:PS630
公司地址	南宁市西乡塘区秀厢大道801室
联系电话	86-07716764900 13878196200

产品详情

n 产品优势：

- u 采用原装进口品牌可燃气体传感器
- u 标配三线制4-20ma模拟信号输出；继电器输出、rs485输出（选配）
- u 独特的红外遥控功能，可非接触操作维护仪器
- u 可兼容各种控制报警器、plc、dcs等控制系统，可以实现远程监视，
- u 防爆设计，快速，可信，稳定；防爆等级为ex d ct6
- u 全软件自动校准功能，本机共设标准三按键实现单人单点现场维护

n 产品特性：

- u 专为实时监测环境中可燃气体泄漏浓度
- u 全软件自动校准功能，零点标定功能，使气体监测更准确，更可靠
- u 带温度补偿，可完美实现不同温度环境下对气体浓度的补偿
- u 两级声光报警，报警点可自行设置

- u 红外遥控器可远程非开盖实现报警点设置，零点标定，修改地址等功能
- u 可输出一个或两个开关量信号，可驱动排风扇或电磁阀等外部设备
- u 工作电压：12-36v直流电源
- u 壳体材料：压铸铝+不锈钢报警灯

产品应用：

- u 石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理
- u 生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产
- u 消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心

n 规格参数

被测气体gas detected	可燃气体 (ex)		
检测原理detection principle	催化燃烧原理		
安装方式sampling method	壁挂式，管道式，流通式 (与监测环境相关)		
量程measure range	0-100%lel, 0-100%vol		
分辨率resolution	0.1%lel, 0.1%vol		
精度precision	2%fs		
输出信号output signal	4-20ma、0-5v、rs485, rs232, 继电器, 无线数字 (可选)		
响应时间response time	10s	恢复时间recovery time	1s
重复性repeatability	± 1%	线性误差linearity error	± 1%
零点漂移zero shift	± 1% (f.s/年)	显示技术display	高亮度数字
连线方式connection mode	g1/2阳螺纹防爆软管	气体单位gas unit	ppm
工作温度temperature	-40 ~ 70	工作湿度humidity	0-95%
防爆等级explosion-proof	ex d ct6	防护degree of protection	ip65
报警方式alarm mode	声光二重报警	工作时间operating time	24小时
尺寸dimensions	180 × 150 × 90mm	重量weight	1.6kg

本产品的加工定制是是，品牌是普时，型号是PS630，类型是固定式，测量范围是0-100%，测量对象是可燃气体，测量精度是0.1%，电压是24 (v)，分辨率是0.1%LEL，0.1%VOL，尺寸是180 × 150 × 90 (mm)，重量是1.6 (kg)，电源是DC24V