

天然液化气氢甲乙丙烷烯炔/可燃气体报警器探测器

产品名称	天然液化气氢甲乙丙烷烯炔/可燃气体报警器探测器
公司名称	南京桂银物联网科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:gowinst 型号:Gw2000、Gw2100
公司地址	南京市雨花经济开发区凤华路18号2幢
联系电话	02552225511

产品详情

气体种类：可燃气体测量方式：催化燃烧响应时间t90：<15s

检测误差：<±5%f.s.

防爆等级：exd iic t6

输出接口：4-20ma(三线、四线)/总线

防护等级：ip65

连接方式：rvvp3×1.0mm²(4-20ma)/rvsp2×1.0mm²+rvvp3×1.0mm²(总线)/无线中继

输出距离：最长距离2000m

所需功耗：<1.7w

工作温度：-20 ~ 55

工作湿度：10% ~ 95% rh

工作电源：dc24v

工业标准信号输出：4-20ma/rs485

报警继电器输出：1路(dc30v2a/ac220v1a)

本地声光报警输出：24v75-90db,,60次/min

安装方式：可安装于墙体或管道，双出线孔

本产品的加工定制是是，品牌是gowinst，型号是Gw2000、Gw2100，类型是固定式，测量范围是0-100%LE L，测量对象是空气中的可燃气体（Exp），测量精度是 $< \pm 5\%$ （F.S），电压是DC24V（DC10V-DC30V）（v），分辨率是标准，重量是2kg（kg），电源是DC24V