

升航牌 工业级水泥速凝剂 初凝3min 终凝10min 堤坝加固 堵漏水工程

产品名称	升航牌 工业级水泥速凝剂 初凝3min 终凝10min 堤坝加固 堵漏水工程
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1450.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 产品名称:水泥速凝剂 用途范围:用于堤坝边坡加固、堵漏水工程、滑模工艺施工、道路抢修、喷锚支护。
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）
联系电话	13349972642 13349972642

产品详情

水泥速凝剂，其英文名称为Acceleratingagent，中文别名又称为速凝止水剂，是一种应用于矿山、隧道、水利电力等领域的混凝土添加剂。其功能是加速混凝土的凝结硬化过程。

关于水泥速凝剂的凝结时间，其初凝时间通常在1~5分钟之间，而终凝时间则在5~10分钟之间。为了达到凝结效果，速凝剂的适宜掺量通常为胶凝材料用量的3—5%。

在细度方面，水泥速凝剂经过筛分后，8mm孔筛的筛余物应小于10%，此外，其碱金属含量低于1%。

在使用水泥速凝剂时，建议按照以下步骤进行：首先，按照喷射混凝土的配比要求，将所需物料搅拌均匀；然后，在喷射过程中随机添加速凝剂，建议在使用前进行适宜掺量及凝结时间的测定试验，以选择最适合工程需求的速凝剂掺量和使用方法。

水泥速凝剂为灰色粉末状，通常采用25公斤/袋的包装规格，便于运输和存储。其主要用途包括矿山井下巷道、铁路公路隧道、水利电力涵洞、引水洞等工程领域。