

# 大同人防门生产厂家有哪些呢 山西鑫焯人防 大同人防门

产品名称	大同人防门生产厂家有哪些呢 山西鑫焯人防 大同人防门
公司名称	山西鑫焯人防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市尖草坪区滨河东路118号
联系电话	15513097197 15513097197

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西鑫焯人防工程有限公司

## 大同人防门

本公司主营：山西人防门、太原人防门、山西人防设备、太原人防设备、山西人防密闭门、太原密闭人防门、山西单扇人防门、太原双扇人防门、山西钢制人防门、太原钢制人防门、山西战时人防门等。

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享人防门知识，大同人防门工程公司，希望对大家有所帮助：

人防门安装前提条件：防护段混凝土施工完成，其结构强度达到设计强度70%以上。防护段模板拆除清理干净。测量人防门框垂直度。必须严格按设计图纸要求设置了吊环。

大同人防门吊装注意事项：门扇安装前，须先检查人防门吊环是否满足吊装要求，并进行试吊装。安装人防门扇时，应在吊环和门扇吊环间加装保险钢丝绳，起吊时不得翻转门扇。大同人防门门扇未安装完成前，不得拆除保险绳。人防门扇安装完成后，应将门扇下方用木楔垫实，固定牢靠，以防门扇自由活动伤人和门扇下垂。密封胶条安装：人防门扇安装完成后，应进行密封胶条安装，在安装中，须将其固定牢靠，关闭门扇后，门扇应与门框贴合均匀；胶条接头应采用45°斜接口，斜接口应避开圆弧拐弯

处。

公司主要销售人防门、人防设备，大同人防门，欢迎新老客户来电咨询！

## 大同人防门

本公司主营：山西人防门、太原人防门、山西人防设备、太原人防设备、山西人防密闭门、太原密闭人防门、山西单扇人防门、太原双扇人防门、山西钢制人防门、太原钢制人防门、山西战时人防门等。

以下内容由本公司为您提供，大同人防门生产厂家有哪些呢，今天我们来分享人防知识，希望对大家有所帮助：

人防门防空地下室结构的材料选用，应在满足防护要求的前提下，做到因地制宜、就地取材。地下水位以下或有盐碱腐蚀时，外墙不宜采用砖砌体。当有侵蚀性地下水时，各种材料均应采取防侵蚀措施。防空地下室钢筋混凝土结构构件，不得采用冷轧带肋钢筋、冷拉钢筋等经冷加工处理的钢筋。

人防门就是人民防护工程出入口的门，人防门分类比较鲜明，有普通单、双扇防护密闭门和密闭门，活门槛单、双扇防护密闭门和密闭门等多种人防设备。

希望以上内容能给大家带来帮助，想了解更多知识欢迎来电咨询。

本公司主营：山西人防门、太原人防门、山西人防设备、太原人防设备、山西人防密闭门、太原密闭人防门、山西单扇人防门、太原双扇人防门、山西钢制人防门、太原钢制人防门、山西战时人防门等。

今天我们来分享人防知识，大同人防门设计，希望对大家有所帮助：

### 人防门门扇安装要求

(1) 门扇的安装应在门边框混凝土浇灌28天后开展。

(2) 门扇安装后应与门边框平面迎合良好，其局部允许空隙为：当门孔总宽 > 一千毫米时，容许空隙 2毫米；当门孔总宽 > 两千毫米时，容许空隙 4毫米；分部空隙累计长度均不可超过总长的百分之二十。

(3) 双扇防护密闭门和密闭门，安装时要严格执行图组要求控制中缝空隙，且应防止两扇门关掉状态时前后、上下错位，大差值上下不可超过门孔净高的千分之一，前后不可超过2毫米。

### 人防门门边框安装要求：

(1) 工程施工时要先立门边框，随后绑扎四周钢筋。

(2) 安装门边框时务必保证位置准确并固定不动牢靠。应严格控制门边框的垂直度及前后、左右倾斜量均不可超过门孔净高的千分之一。

(3) 门边框上的临时支撑型钢务必待拆模后才可以拆卸。

希望以上内容能给大家带来帮助，想了解更多知识欢迎来电咨询。

大同人防门生产厂家有哪些呢-山西鑫焯人防-大同人防门由山西鑫焯人防工程有限公司提供。“人防门,密闭门,人防封堵,战时通风工程,人防工程的维护保养。”选择山西鑫焯人防工程有限公司,公司位于:山西省太原市尖草坪区滨河东路118号,多年来,山西鑫焯人防坚持为客户提供好的服务,联系人:王经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。山西鑫焯人防期待成为您的长期合作伙伴!