

焊线机 苏州科兴达 佛山焊线机

产品名称	焊线机 苏州科兴达 佛山焊线机
公司名称	苏州科兴达电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区越溪街道东太湖路36号2幢104号厂房2楼D11室
联系电话	13382197957 13382197957

产品详情

选择示波器记录长度及分析工具对许多电源测量，必需捕获1/4周期或1/2周期（90度或180度）的工频信号，有些测量甚至要求捕获整个周期，这需要示波器具有足够的记录长度以满足要求（MSO4034记录深度为10M，一般的电源测试足够了）。比长记录长度更重要的是提供能够利用所有这些数据的工具（如泰克的Wave Inspector）。否则处理几百万点的记录长度，也就是几千屏的信号活动无疑是大海捞针。

探头是为了满足示波器的测试需求而开发的，由于不同行业的技术要求，从信号类型的角度来看，电源行业的工程师要求测试低至数百uV，手动焊线机，或者几个mA微波信号，直流电流达到500安，交流电流信号达到数千安培，焊线机价格，高压差距信号达到5000-6000V。安规方面的测试需要测试高达1-2万伏的冲击电压，很多高速数据应用场景需要测试高达几个甚至十几个GHz级别的高速差距信号。此外还有很多特殊的应用例如在大功率驱动电路上要求测试在高达几百上千伏共模电压环境准确测试几伏微小信号。

示波器电流探头应该怎么保养安装电池（1）把测试钳从电路上移开。（2）把侧盖板螺丝松开，就可看到干电池，佛山焊线机，顺便安装（或更换）干电池。（3）观察极性的同时，请把新的硷性电池装进的钮扣接头，并且将干电池放置在的位置。（4）把盖子盖上并轻轻的把螺丝锁紧。清洁（1）用微湿软布沾点温和的清洁液及水来清理电流探测钳的外表。（2）把夹片打开并用沾了的棉布来清洗露出的表面；用轻油来润滑夹片的齿合面。（3）不要用溶剂或研磨剂清洗。（4）不要把电流探头浸入液体中。焊线机价格-苏州科兴达(在线咨询)-佛山焊线机由苏州科兴达电子科技有限公司提供。苏州科兴达电子科技有限公司是从事“电子测量仪器仪表销售回收,半导体设备,实验室环境检测设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：熊经理。