

濮阳搪瓷管加工视频 内涂搪瓷管加工视频 旺坤节能

产品名称	濮阳搪瓷管加工视频 内涂搪瓷管加工视频 旺坤节能
公司名称	山东旺坤节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市井沟镇呼家庄社区小南庄村村委会西50米
联系电话	13053609669 13053609669

产品详情

新型搪瓷管空气预热器的特点

伴随着锅炉行业巨大的能源消费，节能变成了我们目前面临的紧迫任务，国家一直十分重视能源的充分利用问题，濮阳搪瓷管加工视频，并取得了举世瞩目的成绩。经过我国广大科技工作者的不懈努力，已大大缩小了与西方发达国家的差距。其中搪瓷钢管式空气预热器的发展正是在此基础上取得的丰硕成果。它的突出特点是：耐腐蚀，耐磨损，阻力小，传热效果好，外搪瓷管加工视频，使整个空气预热器使用寿命延长3~5倍，同时，当空气预热器积灰时，可用0.5MPa以上压力的热水直接冲洗，而不用停炉。

空气预热器泄露成因

想要知道解决方法，我们要先对症下药，我们使用空气预热器的目的是为了让锅炉尾部当中的烟气在进入锅炉前就通过预热器换热到设定的温度区间，从而在进入锅炉后可以更有效的进行换热，提高使用的效率，避免与其他气体掺杂达到饱和状态，从而实现节能减排。

1、压力是非常重要的点，我们对空气进行加热，这是一种正向压力，烟气属于被动加热属于负向压力，内涂搪瓷管加工视频，两种介质本身就存在一定的压力差，难免会出现空气从中渗透的情况。

2、工艺的长时间进行会将部分的空气汇入烟气，虽然这种情况的汇入量很少，防腐搪瓷管加工视频，但是会导致设备内部因为不同的工艺情况产生腐蚀结垢，甚至还有可能影响动力，降低能耗。

搪瓷管连接形式

搪瓷管使用时间的长短与平时的保养工作是密不可分的，保养得当能够保证产品的使用时间。具体的保养方法上，搪瓷管各个运转的部件，需要我们定期的添加润滑油，以免出现卡顿的现象。由于产品的外壳是金属制成的，因此要避免和酸性的物质接触。定期的检查机械的密封腔有没有异物进入，定期的检查和处理。产品的调整工作需要停机后才能进行。反应罐的工作温度不能超过100℃，以免密封部件遭到损坏。

濮阳搪瓷管加工视频-内涂搪瓷管加工视频-旺坤节能(推荐商家)由山东旺坤节能科技有限公司提供。“搪瓷管,搪瓷管空气预热器,防磨套管,锅炉膨胀节”选择山东旺坤节能科技有限公司，公司位于：山东省潍坊市高密市井沟镇呼家庄社区小南庄村村委会西50米，多年来，旺坤节能坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。旺坤节能期待成为您的长期合作伙伴！