

铠装弹簧加热圈 热流道加热圈 不锈钢加热圈

产品名称	铠装弹簧加热圈 热流道加热圈 不锈钢加热圈
公司名称	上海协百金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:协百 型号:00187
公司地址	上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号5幢199室
联系电话	18516001017

产品详情

厂家供应铠装弹簧加热圈 热流道加热圈 不锈钢加热圈

产品介绍

产品特征材质：304 ss321截面规格： 3*3； 3.5*3.5； 4*4； 2*2

1.6mm 1.8mm 2.0mm 3mm 4mm

5mm热电偶:k型；j型；e型功率:115w-2000w热电偶:k型；j型；e型截面：方形 圆形 扁形

提示：请贵方提供具体规格，或者相应图纸,如有疑问，请致电厂家：18537382691！

产品优势 机械强度高、热效率高、安全可靠、安装简便、使用寿命长等特点

产品特写图

提示：已下为本公司生产的部分产品，如需更多帮助，请致电厂家。

弹簧圈生产工艺：

- 1.金属护套材质：不锈s316或者s321 使用温度750 以内
- 2.加热圈内尺寸：10-50mm；
- 3.表面负荷密度：功率密度（发热区外表面积功率5-11w/cm²）；
- 4.优质氧化镁粉：高温氧化镁、天然海水镁棒；
- 5.单端出线方式：软出线方式、硬出线方式、内引出线方式、外接线方式；

出厂技术指标：

- 1.使用条件：环境温度-20 ~+60 ，相对湿度<80%；
- 2.电气强度：冷态耐压交流工作1500v 50hz历时1min无击穿现象；
- 3.热态绝缘性能：交流1000v 50hz历时1min无击穿现象；
- 4.泄漏电流<0.5ma；绝缘电阻>30m
- 5.功率偏差+5%、-10%；

产品系列图

提示：已下为本公司生产的部分产品，如需更多帮助，请致电厂家。

高规格产品

提示：精密加热元件。

工厂一角

加热元件（加热管）是以金属管为外壳（包括不锈钢、紫铜管），沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝（镍铬、铁铬合金）其空隙填充压实具有良好绝缘导热性能的氧化镁砂，管口两端用硅胶密封，这种金属铠装电热元件可以加热空气，金属模具和各种液体。金属管状电加热器元件（加热管），是在金属管中放入电热元件，并在空隙部分紧密填充有良好耐热性、导热性和绝缘性的结晶氧化镁粉，在经其它

工艺处理而成。它具有结构简单，机械强度高、热效率高、安全可靠、安装简便、使用寿命长等特点。广泛适用于各种硝石槽、水槽、油槽、酸碱槽、易熔金属熔化炉、空气加热炉、干燥炉、干燥箱、热压模等装置。加热管是专门将电能转化为热能的电器元件,由于其价格便宜，使用方便,安装方便,无污染,被广泛使用在各种加热场合,目前生产电热元件的厂家有很多一般设计使用寿命有10000多小时，远红外辐射加热元件，可以有5个取暖季节的寿命。

购买须知

关于样品

关于客服

如有问题请联系公司！tel:18537382691

关于售后

关于发货

注意事项

本产品的加工定制是是，品牌是协百，型号是00187，材质是不锈钢电热圈，功率是115-2000（W），直径是3x3（mm），长度是10-280（mm），主要用途是塑胶模具吹塑机挤出机热嘴，产品认证是CE