

## 加热圈 45\*20 五孔出线

产品名称	加热圈 45*20 五孔出线
公司名称	杭州浩辉机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HS 型号:45*20
公司地址	浙江 杭州市 德胜中路368号万城机电市场二楼南242号
联系电话	057185064891 15168321158

## 产品详情

亲们注意啦!!!小店双包双层不锈钢电热圈 加热圈 加热器 注塑机用料头加热圈规格尺寸比较繁多,上面颜色分类只是列举了一些常用的规格,亲们订货时务必在给卖家留言里备注下您的要求:

- 1、您需要的尺寸大小直径(mm)\*高度(mm)
- 2、使用电压大小(例如:380v、240v、230v、220v、110v、36v、24v...等)
- 3、功率大小:我们一般按照一个平方厘米3w来做,如有特殊需求请留言备注或者联系卖家

### 云母加热器

不锈钢云母加热器以0.3~0.5mm不锈钢板为外壳,中间以高绝缘性耐高温的云母板为芯,均匀绕以各种标准规格的镍铬合金电阻丝作为发热体,经成型机加工成各式所需形状。可根据用户需求的接线方式,电压从110v、180v、220v、380v,最大功率负载每平方3.5w。将外散热面增加保温装置,内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。不锈钢云母加热器有圈型和板状等规格

产品特点:具有加工简单,工作可靠,使用方便,升温迅速,热效率高,耗电量小,使用寿命长、制作不受型号和规格大小的限制等优点。

产品用途:广泛应用于塑料机械、包装印刷、石油化工、电子设备等行业。

### 二.云母加热器订货须知:

- 1)用户应提供产品图纸或样本,如无图纸或样本,必须提供产品的规格、型号、电压、功率等。
- 2)不锈钢云母电加热器最大功率负载每平方1.5~3.5瓦/平方厘米之间。

### 三.云母加热圈使用说明：

- 1)工作电压不得超过额定值的10%；
- 2)接线部分放在加热层、保温层以外，外壳应有效接地；
- 3)应放在干燥处保存。

云母加热器是一种高效热分部均匀的加热器，热导性极佳的金属合金，确保热面温度均匀，消除了设备的热点及冷点。具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点。将外散热面增加保温装置，内散热面烧结红外线这样可节约用电35%。

本产品的加工定制是是，品牌是HS，型号是45\*20，材质是不锈铁，功率是100（W），直径是45（mm），长度是20（mm）