

# ASTM离型纸剥离强度试验机 免费配送 服务一流

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | ASTM离型纸剥离强度试验机 免费配送 服务一流                |
| 公司名称 | 东莞市科建检测仪器有限公司                           |
| 价格   | 面议                                      |
| 规格参数 | 品牌:<br>型号:KJ-1065A<br>类型:ASTM离型纸剥离强度试验机 |
| 公司地址 | 东莞市南城区高盛科技园北区B座118号                     |
| 联系电话 | 0769-22853286                           |

## 产品详情

东莞科建检测仪器有限公司专业生产拉力机,拉力试验机,万能材料试验机,剥离强度试验机,恒温恒湿试验箱,老化试验箱,环形初粘性试验机,床垫耐久性试验机,纸箱抗压试验机等高精度检测仪器,广销东莞、深圳、广州等珠江三角区域。公司拥有一批精英服务团队,免费测试产品,送货上门,精准安装与调试及人员培训.更多详细信息尽在东莞市科建检测仪器有限公司官方网站 [www.kejian-tech.com](http://www.kejian-tech.com),微信号laliji(拉力机)敬请关注!

### kj-1065a 胶带剥离强度试验机

#### 一、胶带剥离强度试验机用途：

胶带剥离强度试验机配备不同夹具可测试胶带、不干胶商标类产品90度剥离强度、180度剥离强度、离型力测试。介以考虑胶带类产品的黏附性能。并可测试基材的抗张强度。胶带剥离强度试验机可以通过软体操作编辑,可做压力,拉力等试验。测试精度最小可测试:0.5g/25mm,从而在胶带、保护膜、离型纸,离型膜等电子材料行业提高了产品质量水平。

胶带剥离强度试验机满足标准:astm d3330, finat, gb/t2792, pstc。

#### 二、胶带剥离强度试验机技术参数：

- 1、容量:1—500kg;
- 2、精度等级:0.5级;
- 3、最大负荷:500kg(500kg以内力值任意换);

- 4、有效测力范围：0.02/100-100%；
- 5、试验力分辨率，最大负荷25万码；内外不分档，且全程分辨率不变；
- 6、有效试验宽度：100mm；
- 7、有效拉伸空间：650mm；
- 8、试验速度:0.01~500mm/min；
- 9、速度精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；
- 10、位移测量精度：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内；
- 11、采集感应方式：美国高精度传感器；
- 12、控制系统：伺服驱动器+伺服电机；
- 13、软件测控系统：全数字闭环控制系统，可实现恒应力、恒应变、恒位移、试验功能；
- 14、试台升降装置：电脑数字控制/手动点动控制；
- 15、试台安全保护装置：软件自动诊断、电子限位；
- 16、测试回归：手动可以最高速度返回试验初始位置，自动可在试验结束后自动返回；
- 17、超载保护：可设定最大载荷值，自动保护；
- 18、工装夹具配置：根据用户产品试样要求定制；
- 19、选配装置：品牌联想液晶电脑一套；
- 20、电机：400w；
- 21、主机重量：约55kg。

本产品的品牌是科建，型号是KJ-1065A，类型是ASTM离型纸剥离强度试验机，测量范围是1—500（KN），测量精度是0.5级，最大负荷是500（KN），拉伸空间是650（mm），拉伸速度是0.01~500（mm/min），加工定制是是