

济南拉力试验机维修、改造、升级

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 济南拉力试验机维修、改造、升级 |
| 公司名称 | 上海湘杰仪器仪表科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:XJ830 类型:电子拉力试验机 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区浦南路3号14幢4层F区（注册地址） |
| 联系电话 | 021-61995686 |

产品详情

xj830济南拉力试验机可以做5000n以内整个材料中拉伸、压缩、弯曲、剥离、刺破等试验，可根据国家标准及iso、jis、astm、dan等国际标准 and 国外标准进行试验和提供数据，是工矿企业、技术监督、商检仲裁、科研院所、大专院校、医疗等部门的理想检测试验设备。全液晶数控设定所需参数，曲线、位移、力值能动态显示在数显器上，联接电脑实现全电脑控制并打印标准试验报告；彻底改变传统材料式试验机台笨重、操作复杂、性能单一之缺点。外观采用挤型封板及高级烤漆处理，更显美观大方。

xj830济南拉力试验机技术参数main specifications

- 1、最大负荷max capacity：5000n以内（任意选）
- 2、荷重元精度load accuracy：0.01%
- 3、测试精度measuring accuracy：< $\pm 0.5\%$
- 4、操作方式control：全电脑控制、打印机打印
- 5、有效宽度valid width：150m
- 6、有效拉伸空间stroke：800mm（根据需要可加高）
- 7、试验速度testing speed：0.001~500mm/min任意调
- 8、速度精度speed accuracy： $\pm 0.5\%$ 以内；
- 9、位移测量精度stroke accuracy： $\pm 0.5\%$ 以内；
- 10、变形测量精度displacement accuracy： $\pm 0.5\%$ 以内

11、安全装置safety

device : 电子限位保护，紧急停止键safeguard stroke

12、外形尺寸：约560*350*1600mm

13、机台重量main unit weight : 约110kg

济南拉力试验机配置:

1. 5000n湘杰试验主机一台；（负荷5kn以内）

2、配置：

5000n美国全力高精度传感器一只，精度 $fs \pm 0.02\%$;

日本松下交流伺服电机系统一套；

德国优励聂夫高精度滚珠丝杆一根；

台湾湘杰测量中心高精度同步系统一套；

台湾工机牌减速机一台；

3、湘杰豪华测控系统及软件一套（带语音操作功能）；32bit-arm微处理结构，具有56mips高速、精确的数据处理能力；精度均达1级以上,测控系统可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切、刺破等项物理力学试验，可根据客户产品要求按gb、din、iso、jis、astm等国际标准和国外标准进行试验和提供数据；能自动求取最大试验力、断裂力、压缩力、屈服hrb、抗拉强度、弯曲强度，弹性模量、伸长率等参数。

4、夹具配置：专业拉伸夹具一套

5、hp电脑一套（实现微机控制）；

6、hp彩色喷墨打印机一台（实现打印报告）

本产品的品牌是上海湘杰，型号是XJ830，类型是电子拉力试验机，测量范围是0~5（KN），测量精度是0.5级，最大负荷是5（KN），拉伸空间是800（mm），拉伸速度是0.001~500（mm/min），加工定制是是