

立式拉力计支架 试验机支架 测试台支架 推拉力计专用支架

产品名称	立式拉力计支架 试验机支架 测试台支架 推拉力计专用支架
公司名称	东莞市长安安尼电子经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:立式 类型:卧式拉力试验机
公司地址	广东东莞市长安镇上沙是S358省道旁明和A区C1 221-1222
联系电话	13790110576

产品详情

手动螺旋 立式式测试机台是一种手摇式、轻型、简便的小负荷试验机台，采用梯型螺杆传动，易于维护。其专用于固定推拉力计，与推拉力计可组合成不同用途的拉、压力试验机，可以清楚的读出试验力的大小。适用于端子插拔力、夹具的夹紧力、封口撕破强度等各种产品或配件的受力测试

特点：

手动操作，简单稳定；

卧式，方便安装；

配有数显位移标尺，实现行程测试。（选配）

可选配nk/hp系列推拉力计、各种工装夹具组合成专业的小型试验机。

技术参数：

最大负荷：500n；

测试行程：140 mm；

外形尺寸 210*140*510(mm)；

净重：6.2kgs

功能：

nk、nlb、alb 系列推拉力计(指针式拉压测力计) 是一种高精度小型便携式拉力、压力测试仪器。广泛应用于高低压电器、电子、五金制锁、汽车配件、打火机及点火装置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、it等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等，是老式测力计的替代产品。

特点：

可靠且精美的包装，使测力计易于运输、保存、维护；

两种单位双重显示，无须单位换算，适应各类企业使用习惯——nk 系列：牛顿和公斤双单位；

nlb系列：牛顿和磅双单位； alb 系列：磅和公斤双单位；

手持设计，操作简单，并可安装在各类工作台上使用，还可适配各类夹具，方便各类产品的测试；

指针式指示，读数方便、准确、精度高；

峰值保持和荷重实时值指示自由切换，使用方便；

壹年保修，终身维护。

型号规格	nk-10	nk-20	nk-30	nk-50	nk-100	nk-200	nk-300	nk-500			
最大负荷值	10n	20n	30n	50n	100n	200n	300n	500n			
负荷分度值	0.05n	0.1n	0.2n	0.25n	0.5n	1.0n	2.0n	2.5n			
推拉杆行程	10mm										
外形尺寸	260x66x36mm										
型号规格	nlb-100		nlb-200		nlb-300		nlb-500		alb-2	alb-4	alb-
最大负荷值	100n		200n		300n		500n		2.2lb	4.5lb	11lb
负荷分度值	0.5n		1.0n		2.0n		2.5n		0.01lb	0.02lb	0.05lb
推拉杆行程	10mm										
外形尺寸	260x66x36mm										

用途：

hf系列数显推拉力计是一种高精度小型便携式拉力、压力测试仪器。广泛应用于高低压电器、电子、五金制锁、汽车配件、打火机及点火装置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、it等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等，是数字型的新一代拉压力测试仪器。

规格参数:

型号规格	hf-2	hf-3	hf-5	hf-10	hf-20	hf-30	hf-50	hf-100	hf-200
最大负荷值	2n0.2kg0.44ib	3n0.3kg0.67ib	5n0.5kg1.12ib	10n1kg2.25ib	20n2kg4.5ib	30n3kg6.74ib	50n5kg11.24ib	100n10kg22.48ib	200n20kg44.96ib
负荷分度值	0.001n0.0001kg0.0001ib	0.001n0.0001kg0.0001ib	0.001n0.0001kg0.0001ib	0.01n0.001kg0.001ib	0.01n0.001kg0.001ib	0.01n0.001kg0.001ib	0.01n0.001kg0.001ib	0.1n0.01kg0.01ib	0.1n0.01kg0.01ib
传感器结构	s型高精度传感器(内置式)								
精度	± 0.5%								
外形尺寸	230x66x36mm								

功能特点：

高精度高分辨率。

6位大屏幕显示。

背光功能。

lcd液晶显示屏翻转功能。

自动关机时间设置功能。

电池容量显示功能。

六种测试模式、三种显示方式可供选择——最大程度提高测试效率。

n(牛顿)、kg(公斤)、lb(磅)三种计测单位可供选择、相互换算。

重力加速度设置功能——用户可自行输入使用地的重力加速度精确值。使测试及单位换算更为精确。

峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零。

自动峰值功能，保持显示峰值2秒后自动解除。

可设定上下限及比较值做统计分析。

数据储存功能，可储存896个测试值。

数据输出功能，可将数据通过数据线输入电脑做各种分析。

绿色环保，10分钟无操作自动关机。

高品质充电电源。充电电压从100v至240v可用，可适应国内、国外绝大多数地区。还有短路、漏电、过载保护功能。

特有的开关接点通断力测试功能，使开关通断力测试更精确。

2套安装尺寸，适应国内外多种测试机台，方便用户安装到机台上使用。

本产品的品牌是安尼，型号是立式，类型是卧式拉力试验机，测量范围是0-100（KN），测量精度是0.001，最大负荷是1（KN），拉伸空间是1（mm），拉伸速度是1（mm/min）