

Alloy46镍合金定制加工

产品名称	Alloy46镍合金定制加工
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

Alloy46合金类：耐高温合金网(supralloy)、耐蚀合金网(corrosionrestinglloy)、gui金属合金网(preliors,metal)、蒙乃尔合金(monel)、哈氏合金(hastelloy)、因科镍合金(inconel)、铁铬铝丝网和镍铬合金丝网(resistance heatingulloys)、英科乃尔丝网等。高温合金:GH4169, GH3030, GH3039,GH4145, GH2132, GH3128, GH3044, 耐蚀合金:NS312, NS334, NS333, NS321, NS322, NS336, NS313, NS143, NS142, 精密合金:4J36, 4J129, 1J79, 蒙乃尔合金: Monel400。焊接时存在与奥氏体不锈钢相类似的问题,如焊接热裂纹,焊缝气孔,焊接接头的晶间腐蚀等倾向,(1)焊接热裂纹的敏感性因科镍合金的焊接有时产生焊缝的宏观裂纹,微裂纹或二者同时存在,热裂纹是由于硫,铅,磷或低熔属混入。其回复温度是70,形状ji yi效果好,少量改变镍钛成分比例,可使回复温度在30-100 范围内变化,多用于制造航天器上使用的自动张开结构件,宇航工业用的自激励紧固件,生物医学上使用的人造马达等,镍基合金在许多的领域zhong。

Alloy46高温合金Alloy46(UNS K94600、NiLo46)控制膨胀合金、镍组成的46%,平衡铁,用于各种电子应用,特别是对玻璃和陶瓷密封。控制扩张合金含有46%的镍、铁平衡;用于各种电子应用,特别是对玻璃和陶瓷密封。化学成分碳C: 0.05镍Ni: 46铬Cr: 0.025铁Fe: 余量硫S: 0.025硅Si: 0.30典型的机械性能: 密度: 8.17熔点: 1427 ° C极限抗拉强MPa 552屈服强度的0.2\$2延伸率(%) 30