

# 上海实验室专用通风柜 可来样加工定制 耐腐蚀通风柜

产品名称	上海实验室专用通风柜 可来样加工定制 耐腐蚀通风柜
公司名称	上海风熙通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	功率输出:7.5 (w) 质量指标:合格
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2789号4幢112室
联系电话	021-51903833 18621158586

## 产品详情

通风柜简介：通风柜也叫排毒柜、通风橱，是实验室中最常用，最重要的一种局部排风设备，其主要用途是及时排走实验过程中产生的有毒有害气体，对实验人员进行保护。

按照排风方式分类：分为上部排风式、下部排风式和上下同时排风式三类。为保证工作区风速均匀，对于冷过程的通风柜应采用下部排风式，对于热过程的通风柜采用上部排风式，对于发热量不稳定的过程，可在上下均设排风口随柜内发热量的变化调节上下排风量的比例，从而得到均匀的风速。

按照进风方式分类 全排风式通风柜:通过室内进风在柜内循环后排出室外称为全排风式，这是应用非常广泛的一种类型。补风式通风柜:当通风柜设置于采暖或对温湿度有控制要求房间时，为节省采暖，空调能耗，采用从室外取补给风在柜内循环后排出室外的方式称为补风式通风柜。 变风量式通风柜:普通的定风量系统需要人工调整固定叶片的风阀，调节通风柜的排风量，当调节阀门到某一角度时达到希望的面风速。变风量控制是通过调节阀门的传感器改变风量达到给定的面风速，当然标准式成本低、变风量成本高，适用于要求精度高的场合。按照使用状态分类可分为整体式下部开放式、落地式、两面式、三面玻璃式、桌上式、连体式以及根据不同实验使用需要而设计的对放射性实验的、对合成实验的，对过氯酸实验的专用通风柜。

关于我们：上海风熙通风设备有限公司是pp风帽、pp弯头、风管、风机配件、离心风机、酸雾喷淋塔等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。上海风熙通风设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。上海风熙通风设备有限公司，是国内从事塑料通风设备、塑料水处理设备、塑料环保产品设计与制造的专业企业。本公司生产和设计经验，技术力量雄厚，拥有一批专业的技术人员和一支技术精湛、操作熟练的施工队伍。产品质量上乘。本公司生产的f4-72型塑料离心通风机、电渗析淡化器、塑料离子交换器、废气处理装置、塑料电除雾器、塑料硝酸吸收塔及塑料化工设备，聚丙烯贮罐，聚丙烯酸洗槽等，用户遍及华东各个行业。本公司曾为我国防腐蚀、水处理和环保事业作出显著贡献，是国内同行业中的知名企业。

本公司在施工方面包设计、出图、安装、维护、一条龙服务。 本公司以诚信作为立足之本，以城市

作为企业出世的准则，把遵守信用视作企业生命，以用户满意为一切工作的质量标准，以最大的努力为用户提供优良的产品和服务。 本公司占地560平方米，地处浦东世博园经济开发区南部，浦东三林镇，交通便捷。竭诚欢迎新老用户垂询惠顾，发展与本公司的业务合作。您只要有需要、只要一个电话，剩下来的我来做！

本产品的加工定制是是，功率输出是7.5（w），质量指标是合格，加热功率是5（w），槽内尺寸是700（mm），净重是65（kg），品牌是风熙，型号是XF-TFG-08，用途是通风柜，规格是1500\*800/850\*2350