

分散机配件供应 实验室用涂料颜料油漆隆利分散机配件

产品名称	分散机配件供应 实验室用涂料颜料油漆隆利分散机配件
公司名称	莱州市隆利化工机械厂
价格	面议
规格参数	功率输出:400 (w) 质量指标:优级
公司地址	中国 山东 烟台 莱州市 沙河镇东孙
联系电话	86 0535 2343399 13906451435

产品详情

sdf400实验室多用分散砂磨机是用于将粉态物料和液态物料进行固---液相搅拌分散、研磨的机器。该机具有分散和砂磨两种功能。本机采用双轴恒力升降系统，升降方便。采用智能调速控制仪，对电机实行无级调速。应用数字pid技术，控制精度高，数字显示转速。利用左右夹持器对容器固定，容器采用夹套结构，可以通水冷却。高速分散的最常用途是把极微细的固体粒子加入液体中，做成悬浮粒子。悬浮粒子的特性是微细粒子不受地心吸力而沉淀。在分散的过程中，几个过程同时进行。1用液体的基料把固体的粒子表面湿润。2用机械能把颗粒打散成为较小的粒子。3粒子和液体基料之间的特性互动决定了湿润和絮凝的助力。固体颗粒和液体基料之间的互动关系决定了湿润和抗絮凝效果。适用于涂料、染料、颜料、油墨、造纸、胶粘剂等化工行业对液体及液--固相物料进行搅拌，溶解和分散。(手动升降,220v电压)用于少量产品的分散、混合、搅拌，操作简便，性能稳定，广泛应用于实验室科学试验、生产模拟和新品开发

sdf400主要技术参数	
型号	sdf400--a/c
功率 (kw)	0.4(220v)
容积 (l)	1.5
叶轮直径 (mm)	∅ 50/ ∅ 60
升降高度 (mm)	250
转速 (r/min)	0-8000无级调速数字显示
外型尺寸 (mm)	420 × 425 × 800

注：货到付

本产品的加工定制是是，功率输出是400（w），质量指标是优级，加热功率是4.5（w），容量是0.5-15L，品牌是莱州隆利，型号是SDF400，用途是实验，产品单价是200