

# 新型废电池炼铅炉 节煤环保 铅回收率高山东炼铅炉

产品名称	新型废电池炼铅炉 节煤环保 铅回收率高山东炼铅炉
公司名称	新泰市铸友热处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:水煤气发生炉 适用对象:废铅
公司地址	山东省泰安市新泰市禹村镇汤禹村（楼德府前街 东首路南）
联系电话	0538-7621098 15269696938

## 产品详情

此设备大小可定制（最小容量3吨），此为一炉容量3吨的价格。

全套设备组成：水煤气反射炉、熔化室、脱水降温室、环形烟道、布袋除尘器（脉冲式）、脱硫塔。

本店各类工业炉均为实物拍摄 盗图必究！欢迎举报！

性能及优势：

节能经济

燃气系统采用煤炭高温气化技术比常规煤气发生炉提高35%的热效率，比喷煤机节省40%的燃料。该生产线起炉停炉费用低，从起炉到投料只需5个小时，该设备每小时耗煤量160kg，日产20t的全套设备耗煤量为3200kg/天，平均出1吨成品铅锭耗煤160kg。

还原性高

该炉所产生的煤气在1200℃以上高温低氧的环境中充分燃烧，具有低氧化高还原的优点。

烟道灰方便清理，且品位高

该烟道采用密闭式环形烟道，铅蒸汽通过自然冷却不予空气接触，品位高达90%以上。脉冲式布袋除尘器代替老式收尘房，当烟道内部所积存的铅灰达到一定的重量后可自动排出。除尘器结合环形烟道，从根本上解决了传统设备除灰需要停炉的缺点。

环保

脱硫设备采用6层喷淋3层脱水，使烟气充分与水结合，与气流分离，形成稀硫酸。最终排放出干净的废气。

本店各类工业炉均为实物拍摄 盗图必究！欢迎举报！收尘设备结构原理：

mc脉冲式布袋收尘器主要由5部分组成：

- 1.上箱体：由可掀起的盖板和出风口组成。
- 2.中箱体：有多孔板、滤袋装置和文氏管组成。
- 3.下箱体：由进风口、灰斗和检查门组成。
- 4.排灰系统：由减速装置和输灰、排灰装置组成。
- 5.喷吹系统：由脉冲控制仪、电磁脉冲阀、喷吹管、气包和防护装置组成。

式布袋收尘器工作原理：

进风口进入中、下箱体、通过除尘布袋进入上箱体的过程中，由于滤袋的各种效应作用将粉尘、气体分离开，粉尘被吸附在除尘布袋的表面，而气体穿过除尘布袋由文氏管进入上箱体，从出风口排出。含尘气体通过滤袋净化的过程中，滤袋表面的粉尘越来越多，从而使布袋的阻力逐渐增加，通过除尘布袋的气体逐渐减少，为了使除尘器能够正常工作，所以要把阻力控制在限定范围内，这样当阻力达到限定范围的时候，由脉冲控制仪发出指令按顺序触发各控制阀开启脉冲电磁阀，气包内的压缩空气由喷吹管喷射到各对应的除尘布袋内，布袋在气流瞬间反作用下急剧膨胀，使积附在滤袋表面的粉尘脱落，滤袋得到再生。被清掉的粉尘落入灰斗经排灰系统排出。

本店各类工业炉均为实物拍摄 盗图必究！欢迎举报！

我们将对新客户提供以下服务：

免费上门指导建厂，免费技术指导！

欢迎来电洽谈！

本产品的加工定制是是，种类是水煤气发生炉，适用对象是废铅，工艺类型是火法冶炼，炉窑形状是方形窑，燃料种类是煤窑，物料输送方式是窑车窑，品牌是铸友，型号是ZY013-01，温度范围是1200-1700（ ），材质是钢板及耐火材料砌成的熔池，生产能力是3（t/h），窑体直径是1500（mm），窑体长度是1800（mm），窑体斜度是0，转速是0（r/min），电机功率是15（Kw），重量是1.8（t）