

# Incoloy901镍合金对应德标

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | Incoloy901镍合金对应德标       |
| 公司名称 | 上海威力金属集团有限公司            |
| 价格   | .00/件                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号       |
| 联系电话 | 13661845828 13661845828 |

## 产品详情

Incoloy901美国在高温合金研发以及应用方面一直处于shijielingxian，年产量约为5万吨，其中近60%用于民用领域。美国有多家独立的高温合金公司，包括能够生产航空发动机所用高温合金的公司有通用电气公司（GE），普特拉-惠特尼公司（PW），以及其他能生产特钢和高温合金的公司如汉因斯-斯泰特公司（HaynesStel-liteCompany），佳能-穆斯克贡公司（Canon-MuskegonCorporation），因科国际公司（IncoInternationalInC），特殊金属公司和卡彭特公司（Carpenter）等。Incoloy901镍合金(UNS N09901/Din 1.4898)Incoloy 901的化学成分:镍：40.0—45.0铜：0.50铝：0.35铁：余量钛：2.35-3.10钴：1.0锰：1.0硫：0.03碳：0.10硅：0.60磷：0.03铬：11.0—14.0钼：5.0—7.0硼：0.01—0.02Incoloy 901的物理性能:密度：8.14 g/cm3熔点：1280-1345 Incoloy 901 在常温下合金的机械性能的值:抗拉强度Rm N/mm2：1034屈服强度RP0.2N/mm2：689延伸率：A5 %：12此合金具有以下特性：沉淀硬化，蠕变耐热钢。合金在650 以下具有较高的屈服强度和持久强度，760 以下性良好，长期使用稳定。广泛用于制造在650 以下工作的航空及地面燃气涡轮发动机的转盘形件（涡、压气机盘、轴颈等）、静结构件、涡轮外环及紧固件等零部件。

注：Incoloy901 本文所载资料，是根据我们目前的知识水平所编写，目的是提供对我们的Incoloy901 产品及使用的一般建议，因此不应该当做是Incoloy901 描述产品特定性质的，或者被用于其它特定用途。每一个威力金属的用户应当自己判断选择上海威力金属集团有限公司产品和服务的适用性。上海威力金属集团有限公司2019版本（转载请注明出处）

### Incoloy901 【现货库存】

Incoloy901（卷、板、棒）规格：（ 1mm × 1219 × 2438 ）（ 1-10mm）

Incoloy901（卷、板、棒）规格：（ 2mm × 1219 × 2438 ）（ 10-20mm）

Incoloy901（卷、板、棒）规格：（ 3mm × 1219 × 2438 ）（ 20-30mm）

Incoloy901（卷、板、棒）规格：（ 4mm × 1500 × 6000 ）（ 30-40mm）

Incoloy901（卷、板、棒）规格：（ 5mm × 1500 × 6000 ）（ 40-50mm）

Incoloy901 (卷、板、棒)规格：( 6mm × 1500 × 6000 ) ( 50-60mm)

Incoloy901 (卷、板、棒)规格：( 7mm × 1500 × 6000 ) ( 60-70mm)

Incoloy901 (卷、板、棒)规格：( 8mm × 1500 × 6000 ) ( 70-80mm)

Incoloy901 (卷、板、棒)规格：( 9mm × 1500 × 6000 ) ( 80-90mm)

Incoloy901 (卷、板、棒)规格：( 10mm × 1500 × 6000 ) ( 90-100mm)

Incoloy901 (卷、板、棒)规格：( 11mm × 1500 × 6000 ) ( 100-110mm)

Incoloy901 (卷、板、棒)规格：( 12mm × 1500 × 6000 ) ( 110-120mm)

Incoloy901 (卷、板、棒)规格：( 13mm × 1500 × 6000 ) ( 120-130mm)

Incoloy901 (卷、板、棒)规格：( 14mm × 1500 × 6000 ) ( 130-140mm)

Incoloy901 (卷、板、棒)规格：( 15mm × 1500 × 6000 ) ( 140-150mm)

=====